



ASCD 18-300 W2 AS

Akumulatorowa wkrętarka udarowa

Do maks. 290 Nm z bezszczotkowym silnikiem i ustawianiem momentu obrotowego w 6 stopniach. Do metrycznych połączeń śrubowych do M18.

1.411,20 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 115 10 61 00 0

Szczegóły

- + Do ekstremalnie precyzyjnej pracy: ASCD 18-300 W2 AS z 6-stopniowym elektronicznym ustawianiem momentu obrotowego zapobiega zrywaniu łbów śrub.
- + Dostępny osobno adapter VARIO 1/2" od firmy FEIN pasujący do wszystkich akcesoriów VARIO dla łatwego maszynowego wiercenia, pogłębiania, gwintowania, nacinania i oczyszczania gwintów przelotowych maksymalnie do M18. Nadaje on wkrętarce udarowej funkcję gwintownika i tym samym rozszerza zastosowanie robocze o działanie całego kolejnego urządzenia.
- + Bezszczotkowy silnik FEIN PowerDrive o sprawności wyższej o 30% i wysokiej trwałości.
- + Gniazdo 4-kątne 1/2" do mocowania kluczy nasadowych udarowych.
- + Śruby metryczne do M18 (8.8).
- + 10% wyższy moment obrotowy w lewo do odkręcania zapieczonych śrub.
- + Wytrzymała metalowa przekładnia udarowa.
- + Osłona na głowicy przekładniowej.
- + Do 600 śrub (M18) na jednym naładowaniu akumulatora (ProCORE 4 Ah).
- + Kompaktowa budowa.
- + Ergonomiczna i elastyczna obsługa dzięki przymocowanym z boku uchwyty bitów i uchwyty na pasek.
- + Kompatybilna z akumulatorami Bosch Professional 18V, od roku 2008 i akumulatorami AMPShare.
- + Maksymalne postępy prac dzięki akumulatorom AMPShare 18 V ProCORE: Technologia COOLPACK 2.0 zapewnia o 135% dłuższą żywotność akumulatora. Najnowocześniejsza technologia ogni i inteligentne zarządzanie akumulatorem, zapewniają 87% więcej mocy niż w przypadku konwencjonalnych akumulatorów. Układ „Electronic Cell Protection” (ECP) zapewnia ochronę akumulatora przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
- + Najlepsze wyposażenie do każdego zastosowania. Mobilna praca z systemem L-BOXX.

Dostawa

- + 1 zacisk paskowy
- + 1 plastikowa walizka na narzędzia (L-Boxx 136)
- + 1 uchwyt do bitów



Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Napięcie akumulatora	18 V
Kompatybilność akumulatora	Litowo-jonowy / litowo-jonowy ProCORE
Złącze akumulatora	18 V AMPShare
Silnik	bezsztotkowy
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 1700 obr/min
Ilość uderów	0 - 3400 obr/min
maks. moment obrotowy	290 Nm
Zalecany moment skręcający	6
Uchwyt narzędzia	1/2" Czworokąt zewnętrzny
Maks. wkręt metryczny	M18 (8.8)
Wkręty do drewna	8 x 300 mm
Masa bez akumulatora	1,20 kg

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia akustycznego LpA Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA	99,2 dB 3 dB
Poziom mocy akustycznej LWA Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA	107,2 dB 3 dB
Wartość szczytowa hałasu LpCpeak Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak	121,5 dB 3 dB
Wibracje 1 α h v 3-droż. Niepewność pomiaru wartości pomiarowej K α	α h 15,0 m/s ² 1,5 m/s ²

Obrazy użytkowe



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

