



## ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

Akumulatorowa wkrętarka udarowa

Do maks. 1050 Nm z bezszczotkowym silnikiem i ustawianiem momentu obrotowego w 6 stopniach. Do metrycznych połączeń śrubowych do M27.

**3.964,10 zł** bez VAT-u

Numer produktu: 7 115 12 62 00 0

## Szczegóły

- + Do ekstremalnie precyzyjnej pracy: ASCD 18-1000 W34 AS z 6-stopniowym elektronicznym ustawianiem momentu obrotowego zapobiega zrywaniu łbów śrub.
- + Dostępny osobno adapter VARIO 3/4" opracowany przez firmę FEIN. Pasuje do wszystkich akcesoriów VARIO do łatwego i maszynowego wiercenia, pogłębiania, gwintowania, nacinania i oczyszczania gwintów przelotowych maksymalnie do M30. Nadaje on wkrętarcie udarowej funkcję gwintownica i tym samym rozszerza zastosowanie robocze o działanie całego kolejnego urządzenia.
- + Bezszcotkowy silnik FEIN PowerDrive o sprawności wyższej o 30% i wysokiej trwałości.
- + Końcówka czworokątna 3/4" do mocowania nasadek udarowych.
- + Wysoki moment obrotowy do 1 050 Nm do dokręcania i odkręcania śrub do M27.
- + Maksymalny moment odkręcania 1 500 Nm na biegu w lewo.
- + Wytrzymała metalowa przekładnia udarowa.
- + Do 600 śrub (M27) na jednym naładowaniu akumulatora (ProCORE 8,0 Ah).
- + Kompatybilna z akumulatorami Bosch Professional 18V, od roku 2008 i akumulatorami AMPShare.
- + Maksymalne postępy prac dzięki akumulatorom AMPShare 18 V ProCORE: Technologia COOLPACK 2.0 zapewnia o 135% dłuższą żywotność akumulatora. Najnowocześniejsza technologia ogniw i inteligentne zarządzanie akumulatorem, zapewniają 87% więcej mocy niż w przypadku konwencjonalnych akumulatorów. Układ „Electronic Cell Protection” (ECP) zapewnia ochronę akumulatora przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
- + Pełna gotowość do każdego zastosowania. Mobilna praca dzięki systemowi L-BOXX.

## Dostawa

- + 1 zacisk paskowy
- + Zestaw 2 akumulatorów ProCORE 18 V 8.0 Ah
- + 1 plastikowa walizka na narzędzia (L-BOXX 136)
- + 1 uchwyt do bitów
- + 1 szybka ładowarka GAL18 V-160 AS

## Specyfikacje

### SPECYFIKACJE OGÓLNE

Napięcie akumulatora

18 V

Pojemność akumulatora

8 Ah

Kompatybilność akumulatora

Litowo-jonowy / litowo-jonowy ProCORE

### WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia akustycznego LpA

96,7 dB

Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA

3 dB

Poziom mocy akustycznej LWA

104,7 dB

Niepewność pomiaru wartości

Złącze akumulatora	18 V AMPShare	mierniczej KWA	3 dB
Silnik	bezszzotkowy	Wartość szczytowa hałasu LpCpeak	121,3 dB
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 1 800 obr/min	Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak	3 dB
Ilość uderoów	0 - 2 200 obr/min	Wibracje 1 $\alpha_{hv}$ 3-droż.	ah 15,7 m/s <sup>2</sup>
maks. moment obrotowy	1 050 Nm	Niepewność pomiaru wartości pomiarowej K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>
Zalecany moment skręcający	6		
Uchwyt narzędzia	3/4" Czworokąt zewnętrzny		
Maks. wkręt metryczny	M27 (8.8)		
Wkręty do drewna	12 x 600 mm		
Masa bez akumulatora	3,10 kg		

## Obrazy użytkowe



Powered by  BOSCH

**Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.** | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



