



## ASCD 18-200 W4 AS Set 5 Ah

### Akumulatorowa wkrętarka udarowa

Do maks. 210 Nm z bezszczotkowym silnikiem i ustawianiem momentu obrotowego w sześciu stopniach. Do uniwersalnych połączeń śrubowych, w tym wkrętów samowiercących.

**2.445,10 zł** bez VAT-u

Numer produktu: 7 115 11 62 00 0

### Szczegóły

- + Do ekstremalnie precyzyjnej pracy: ASCD 18-200 W4 AS z 6-stopniowym elektronicznym ustawianiem momentu obrotowego zapobiega zrywaniu łbów śrub.
- + Bezszczotkowy silnik o sprawności wyższej o 30% i wysokiej trwałości.
- + Uchwyt narzędziowy z gniazdem sześciokątnym 1/4" do mocowania bitów i kluczy nasadowych.
- + 10% wyższy moment obrotowy w lewo do odkręcania zapieczonych śrub.
- + Wytrzymała metalowa przekładnia udarowa.
- + Osłona na głowicy przekładniowej.
- + Kompaktowa budowa.
- + 850 śrub (M18) na jednym naładowaniu akumulatora (GBA 18 V 5 Ah).
- + Ergonomiczna i elastyczna obsługa dzięki przymocowanym z boku uchwytowi bitów i uchwytowi na pasek.
- + Kompatybilna z akumulatorami Bosch Professional 18V, od roku 2008 i akumulatorami AMPShare.
- + Maksymalne postępy prac dzięki akumulatorom AMPShare 18 V ProCORE: Technologia COOLPACK 2.0 zapewnia o 135% dłuższą żywotność akumulatora. Najnowocześniejsza technologia ogniw i inteligentne zarządzanie akumulatorem, zapewniają 87% więcej mocy niż w przypadku konwencjonalnych akumulatorów. Układ „Electronic Cell Protection” (ECP) zapewnia ochronę akumulatora przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
- + Najlepsze wyposażenie do każdego zastosowania. Mobilna praca z systemem L-BOXX.

### Dostawa

- + 1 zacisk paskowy
- + 1 plastikowa walizka na narzędzia (L-Boxx 136)
- + 1 ładowarka GAL 1880 CV AS
- + 1 uchwyt do bitów
- + 2 akumulator litowo-jonowy GBA 18 V 5,0 Ah AS



## Specyfikacje

### SPECYFIKACJE OGÓLNE

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Napięcie akumulatora             | 18 V                                  |
| Pojemność akumulatora            | 5 Ah                                  |
| Kompatybilność akumulatora       | Litowo-jonowy / litowo-jonowy ProCORE |
| Złącze akumulatora               | 18 V AMPShare                         |
| Silnik                           | bezsztuczowy                          |
| Prędkość obrotowa biegu jałowego | 0 - 1 500 obr/min                     |
| Ilość uderów                     | 0 - 3 000 obr/min                     |
| maks. moment obrotowy            | 210 Nm                                |
| Zalecany moment skręcający       | 6                                     |
| Uchwyt narzędzia                 | 1/4" Wkręt z gniazdem sześciokątnym   |
| Wkręty do drewna                 | 8 x 200 mm                            |
| Masa bez akumulatora             | 1,20 kg                               |

### WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

|   |  |
|---|--|
| Poziom ciśnienia akustycznego LpA<br>Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA     | 96,1 dB<br>3 dB  |
| Poziom mocy akustycznej LWA<br>Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA           | 104,1 dB<br>3 dB   |
| Wartość szczytowa hałasu LpCpeak<br>Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak  | 118,1 dB<br>3 dB   |
| Wibracje 1 $\alpha$ hv 3-droż.<br>Niepewność pomiaru wartości pomiarowej K $\alpha$ | $\alpha$ h 13,4 m/s <sup>2</sup><br>1,5 m/s <sup>2</sup> |

## Obrazy użytkowe



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus. | Compatible  
with AMPShare/Bosch**

**Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.**

