



ASCD 18-1000 W34 AS

Akumulatorowa wkrętarka udarowa

Do maks. 1050 Nm z bezszczotkowym silnikiem i ustawianiem momentu obrotowego w 6 stopniach. Do metrycznych połączeń śrubowych do M27.

2.139,83 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 115 12 61 00 0

Szczegóły

- + Do ekstremalnie precyzyjnej pracy: ASCD 18-1000 W34 AS z 6-stopniowym elektronicznym ustawianiem momentu obrotowego zapobiega zrywaniu łbów śrub.
- + Dostępny osobno adapter VARIO 3/4" opracowany przez firmę FEIN. Pasuje do wszystkich akcesoriów VARIO do łatwego i maszynowego wiercenia, pogłębiania, gwintowania, nacinania i oczyszczania gwintów przelotowych maksymalnie do M30. Nadaje on wkrętance udarowej funkcję gwintownica i tym samym rozszerza zastosowanie robocze o działanie całego kolejnego urządzenia.
- + Bezszczotkowy silnik FEIN PowerDrive o sprawności wyższej o 30% i wysokiej trwałości.
- + Końcówka czworokątna 3/4" do mocowania nasadek udarowych.
- + Wysoki moment obrotowy do 1 050 Nm do dokręcania i odkręcania śrub do M27.
- + Maksymalny moment odkręcania 1 500 Nm na biegu w lewo.
- + Wytrzymała metalowa przekładnia udarowa.
- + Do 600 śrub (M27) na jednym naładowaniu akumulatora (ProCORE 8,0 Ah).
- + Kompatybilna z akumulatorami Bosch Professional 18V, od roku 2008 i akumulatorami AMPShare.
- + Maksymalne postępy prac dzięki akumulatorom AMPShare 18 V ProCORE: Technologia COOLPACK 2.0 zapewnia o 135% dłuższą żywotność akumulatora. Najnowocześniejsza technologia ogniwi i inteligentne zarządzanie akumulatorem, zapewniają 87% więcej mocy niż w przypadku konwencjonalnych akumulatorów. Układ „Electronic Cell Protection” (ECP) zapewnia ochronę akumulatora przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
- + Pełna gotowość do każdego zastosowania. Mobilna praca dzięki systemowi L-BOXX.

Dostawa

- + 1 plastikowa walizka na narzędzia (L-BOXX 136)

Specyfikacje



SPECYFIKACJE OGÓLNE

Napięcie akumulatora	18 V
Kompatybilność akumulatora	Litowo-jonowy / litowo-jonowy ProCORE
Złącze akumulatora	18 V AMPShare
Silnik	bezszcotkowy
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 1 800 obr/min
Ilość uderów	0 - 2 200 obr/min
maks. moment obrotowy	1 050 Nm
Zalecany moment skręcający	6
Uchwyt narzędzia	3/4" Czworokąt zewnętrzny
Maks. wkręt metryczny	M27 (8.8)
Wkręty do drewna	12 x 600 mm
Masa bez akumulatora	3,10 kg

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia akustycznego LpA Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA	96,7 dB 3 dB
Poziom mocy akustycznej LWA Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA	104,7 dB 3 dB
Wartość szczytowa hałasu LpCpeak Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak	121,3 dB 3 dB
Wibracje 1 α_{hv} 3-droż. Niepewność pomiaru wartości pomiarowej K α	ah 15,7 m/s ² 1,5 m/s ²

Obrazy użytkowe



FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch**

**Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.**

