



ASCD 18-200 W4 AS

Akumulatorowa wkrętarka udarowa

Do maks. 210 Nm z bezszczotkowym silnikiem i ustawianiem momentu obrotowego w sześciu stopniach. Do uniwersalnych połączeń śrubowych, w tym wkrętów samowiercących.

1.362,20 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 115 11 61 00 0

Szczegóły

- + Do ekstremalnie precyzyjnej pracy: ASCD 18-200 W4 AS z 6-stopniowym elektronicznym ustawianiem momentu obrotowego zapobiega zrywaniu łbów śrub.
- + Bezszczotkowy silnik o sprawności wyższej o 30% i wysokiej trwałości.
- + Uchwyt narzędziowy z gniazdem sześciokątnym 1/4" do mocowania bitów i kluczy nasadowych.
- + 10% wyższy moment obrotowy w lewo do odkręcania zapieczonych śrub.
- + Wytrzymała metalowa przekładnia udarowa.
- + Osłona na głowicy przekładniowej.
- + Kompaktowa budowa.
- + 700 śrub (M18) na jednym naładowaniu akumulatora (ProCORE 4 Ah).
- + Ergonomiczna i elastyczna obsługa dzięki przymocowanemu z boku uchwyty bitów i uchwytowi na pasek.
- + Kompatybilna z akumulatorami Bosch Professional 18V, od roku 2008 i akumulatorami AMPShare.
- + Maksymalne postępy prac dzięki akumulatorom AMPShare 18 V ProCORE: Technologia COOLPACK 2.0 zapewnia o 135% dłuższą żywotność akumulatora. Najnowocześniejsza technologia ogniwi i inteligentne zarządzanie akumulatorem, zapewniają 87% więcej mocy niż w przypadku konwencjonalnych akumulatorów. Układ „Electronic Cell Protection” (ECP) zapewnia ochronę akumulatora przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
- + Najlepsze wyposażenie do każdego zastosowania. Mobilna praca z systemem L-BOXX.

Dostawa

- + 1 zacisk paskowy
- + 1 plastikowa walizka na narzędzia (L-Boxx 136)
- + 1 uchwyt do bitów

Specyfikacje



SPECYFIKACJE OGÓLNE

Napięcie akumulatora	18 V
Kompatybilność akumulatora	Litowo-jonowy / litowo-jonowy ProCORE
Złącze akumulatora	18 V AMPShare
Silnik	bezszcotkowy
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 1 500 obr/min
Ilość uderów	0 - 3 000 obr/min
maks. moment obrotowy	210 Nm
Zalecany moment skręcający	6
Uchwyt narzędzia	1/4" Wkręt z gniazdem sześciokątnym
Wkręty do drewna	8 x 200 mm
Masa bez akumulatora	1,20 kg

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia akustycznego LpA Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA	96,1 dB 3 dB
Poziom mocy akustycznej LWA Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA	104,1 dB 3 dB
Wartość szczytowa hałasu LpCpeak Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak	118,1 dB 3 dB
Wibracje 1 α_{hv} 3-droż. Niepewność pomiaru wartości pomiarowej K α	α_h 13,4 m/s ² 1,5 m/s ²

Obrazy użytkowe



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch**

**Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.**

