



FEIN



ASCD 18-1000 W34 AS

Akumulatorowa wkrętarka udarowa

Do maks. 1050 Nm z bezszczotkowym silnikiem i ustawianiem momentu obrotowego w 6 stopniach. Do metrycznych połączeń śrubowych do M27.

2.139,83 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 115 12 61 00 0

Szczegóły

- + Do ekstremalnie precyzyjnej pracy: ASCD 18-1000 W34 AS z 6-stopniowym elektronicznym ustawianiem momentu obrotowego zapobiega zrywaniu łbów śrub.
- + Dostępny osobno adapter VARIO 3/4" opracowany przez firmę FEIN. Pasuje do wszystkich akcesoriów VARIO do łatwego i maszynowego wiercenia, pogłębiania, gwintowania, nacinania i oczyszczania gwintów przelotowych maksymalnie do M30. Nadaje on wkrętarcie udarowej funkcję gwintownica i tym samym rozszerza zastosowanie robocze o działanie całego kolejnego urządzenia.
- + Bezszczotkowy silnik FEIN PowerDrive o sprawności wyższej o 30% i wysokiej trwałości.
- + Końcówka czworokątna 3/4" do mocowania nasadek udarowych.
- + Wysoki moment obrotowy do 1 050 Nm do dokręcania i odkręcania śrub do M27.
- + Maksymalny moment odkręcania 1 500 Nm na biegu w lewo.
- + Wytrzymała metalowa przekładnia udarowa.
- + Do 600 śrub (M27) na jednym naładowaniu akumulatora (ProCORE 8,0 Ah).
- + Kompatybilna z akumulatorami Bosch Professional 18V, od roku 2008 i akumulatorami AMPShare.
- + Maksymalne postępy prac dzięki akumulatorom AMPShare 18 V ProCORE: Technologia COOLPACK 2.0 zapewnia o 135% dłuższą żywotność akumulatora. Najnowocześniejsza technologia ogni i inteligentne zarządzanie akumulatorem, zapewniają 87% więcej mocy niż w przypadku konwencjonalnych akumulatorów. Układ „Electronic Cell Protection” (ECP) zapewnia ochronę akumulatora przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
- + Pełna gotowość do każdego zastosowania. Mobilna praca dzięki systemowi L-BOXX.

Dostawa

- + 1 plastikowa walizka na narzędzia (L-BOXX 136)

Specyfikacje



SPECYFIKACJE OGÓLNE

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Napięcie akumulatora	18 V	Poziom ciśnienia akustycznego LpA	96,7 dB
Kompatybilność akumulatora	Litowo-jonowy / litowo-jonowy ProCORE	Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA	3 dB
Złącze akumulatora	18 V AMPShare	Poziom mocy akustycznej LWA	104,7 dB
Silnik	bezszcotkowy	Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA	3 dB
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 1 800 obr/min	Wartość szczytowa hałasu LpCpeak	121,3 dB
Ilość uderowań	0 - 2 200 obr/min	Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak	3 dB
maks. moment obrotowy	1 050 Nm	Wibracje 1 α_{hv} 3-droż.	ah 15,7 m/s ²
Zalecany moment skręcający	6	Niepewność pomiaru wartości pomiarowej K α	1,5 m/s ²
Uchwyt narzędzia	3/4" Czworokąt zewnętrzny		
Maks. wkręt metryczny	M27 (8.8)		
Wkręty do drewna	12 x 600 mm		
Masa bez akumulatora	3,10 kg		

Obrazy użytkowe



FEIN



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPSHARE-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

