



ASCM18-4 QM AS QuickIN Set

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka w zestawie użytkownika.

Wszechstronny ASCM 18-4 QM AS z 7 szybkimi wymiennymi narzędziami QuickIN zapewniającymi maksymalną wydajność i wszechstronność przy wierceniu, gwintowaniu i wkręcaniu. Wszystko jest poukładane, schludne i bezpiecznie przechowywane w i-BOXX.

3.523,10 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 116 15 66 00 0

Szczegóły

- + 4-biegowa przekładnia wykonana w całości z metalu. Z prędkością obrotową do 4000 obr./min dla optymalnej prędkości cięcia w metalu do każdego otworu od 1,5 do 80 mm.
- + Maksymalna wszechstronność zastosowań dzięki systemowi FEIN QuickIN dla wielofunkcyjnego wykorzystania podczas wiercenia, wiercenia rdzeniowego, gwintowania, pogłębiania i wkręcania.
- + Błyskawiczna, beznarzędziowa wymiana przystawek QuickIN między zastosowaniami w metalu i drewnie z użyciem tylko jednego urządzenia.
- + Bardzo bezpieczna praca. Monitorowanie odrzutu (kickback) zatrzymuje urządzenie.
- + Większa kontrola dzięki wysuwanemu uchwyty dodatkowemu.
- + Bezszcotkowy, potężny silnik FEIN PowerDrive o sprawności wyższej nawet o 30% zapewnia dłuższą żywotność urządzenia.
- + Wysokie momenty obrotowe do maksymalnie 130 Nm.
- + Metalowy uchwyt wiertarski QuickIN (120 Nm) ze szczękami zaciskowymi z węglików spiekanych o wysokich siłach mocowania.
- + Elektroniczne ustawianie momentu obrotowego (15+1).
- + Intuicyjny panel sterowania ze ściemnianym światłem LED do idealnego oświetlenia miejsca pracy w zależności od materiału.
- + Ergonomiczna i elastyczna obsługa dzięki przymocowanym z boku uchwyty bitów i uchwyty na pasek.
- + Zestaw akcesoriów QuickIN w i-BOXX składający się z 7 akcesoriów QuickIN: 1 uchwyt bitów 1/4", 1 adapter gniazda 1/2", 1 nasadka gwintująca, tuleje gwintujące 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm, 1 nasadka mimośrodowa, 1 głowica kątowna. Obudowa i-BOXX oferuje dodatkowe miejsce na kolejne akcesoria QuickIN.
- + Wkręca śruby 10 x 400 mm bez wstępного nawiercania.
- + Mocowanie AMPShare pozwala na przykręcenie 1400 śrub (5 x 40 mm w drewnie) na jedno naładowanie akumulatora (ProCORE 4 Ah).

- + Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem, elektroniczna ochrona przed przeciążeniem i hamulec zapewniają kompleksową ochronę użytkownika.
- + Innowacyjna funkcja poprawiania umożliwia wkręcanie w drewnie ze zmniejszoną prędkością dla perfekcyjnych efektów pracy.
- + Kompatybilna z akumulatorami Bosch Professional 18V, od roku 2008 i akumulatorami AMPShare.
- + Maksymalne postępy prac dzięki akumulatorom AMPShare 18 V ProCORE: Technologia COOLPACK 2.0 zapewnia o 135% dłuższą żywotność akumulatora. Najnowocześniejsza technologia ogniw i inteligentne zarządzanie akumulatorem, zapewniają 87% więcej mocy niż w przypadku konwencjonalnych akumulatorów. Układ „Electronic Cell Protection” (ECP) zapewnia ochronę akumulatora przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
- + Pełna gotowość do każdego zastosowania. Mobilna praca dzięki systemowi L-BOXX.

Dostawa

- + 1 ASCM 18-4 QM AS (w tym uchwyt, klips na pasek, uchwyt na bity)
- + 1 Zestaw akcesoriów QuickIN 7 części
- + 1 plastikowa walizka na narzędzia (L-BOXX 136)
- + 1 iBOXX 72
- + 1 iBOXX Rack

Sprzęt

- + Ściągany uchwyt wiertarski
- + Elektroniczne wyłączanie momentu obrotowego
- + 4-biegowa przekładnia
- + Interfejs akcesoriów QuickIN
- + Przyciemniana dioda LED
- + Funkcja wiercenia i resetowania

Specyfikacje

**FEIN**

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Napięcie akumulatora	18 V
Kompatybilność akumulatora	Litowo-jonowy / litowo-jonowy ProCORE
Złącze akumulatora	18 V AMPShare
Silnik	bezszcotkowy
Przekładnia	4 biegi
Złącze akcesoriów	QuickIN
Prędkość obrotowa biegu jałowego	430 / 850 / 2 000 / 4 000 obr/min
Maks. moment obrotowy (materiał twardy / miękki)	130 (70 / 50) Nm
Zalecany moment skręcający	15 + 1
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Wkręcanie	10 x 400 mm
Wiertło Ø stalowe kręte	13 mm
Ø wiercenia w stali, wiertło rdzeniowe	30 mm
Ø wiercenia w stali, otwornica	80 mm
Wiercenie w drewnie	60 mm
Gwintowanie	M 14
Masa bez akumulatora	1,30 kg

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia akustycznego LpA Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA	75,9 dB 5 dB
Poziom mocy akustycznej LWA Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA	83,9 dB 5 dB
Wartość szczytowa hałasu LpCpeak Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak	90,6 dB 5 dB
Wibracje 1 α_{hv} 3-droż. Wibracje 2 α_{hv} 3-droż.	ah,D 0,9 m/s ² ah 0,6 m/s ²
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej K α	1,5 m/s ²

Obrazy użytkowe



Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatible con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

