



ASCM 18-4 QM AS Universal-lean-top Set

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka w zestawie użytkownika.

Wszechstronna wiertarko-wkrętarka ASCM 18-4 QM AS z 8-częściowym zestawem bitów, akumulatorem (GBA 18 V 5,0 Ah AS) i szybką ładowarką (GAL 1880 CV AS).

2.592,10 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 116 15 62 00 0

Szczegóły

- + 4-biegowa przekładnia wykonana w całości z metalu. Z prędkością obrotową do 4000 obr./min dla optymalnej prędkości cięcia w metalu do każdego otworu od 1,5 do 80 mm.
- + Maksymalna wszechstronność zastosowań dzięki systemowi FEIN QuickIN dla wielofunkcyjnego wykorzystania podczas wiercenia, wiercenia rdzeniowego, gwintowania, pogłębiania i wkręcania.
- + Błyskawiczna, beznarzędziowa wymiana przystawek QuickIN między zastosowaniami w metalu i drewnie z użyciem tylko jednego urządzenia.
- + Bardzo bezpieczna praca. Monitorowanie odrzutu (kickback) zatrzymuje urządzenie.
- + Większa kontrola dzięki wysuwanemu uchwyty dodatkowemu.
- + Bezszczotkowy, potężny silnik FEIN PowerDrive o sprawności wyższej nawet o 30% zapewnia dłuższą żywotność urządzenia.
- + Wysokie momenty obrotowe do maksymalnie 130 Nm.
- + Metalowy uchwyt wiertarski QuickIN (120 Nm) ze szczękami zaciskowymi z węglików spiekanych o wysokich siłach mocowania.
- + Elektroniczne ustawianie momentu obrotowego (15+1).
- + Intuicyjny panel sterowania ze ściemnianym światłem LED do idealnego oświetlenia miejsca pracy w zależności od materiału.
- + Ergonomiczna i elastyczna obsługa dzięki przymocowanym z boku uchwyty bitów i uchwyty na pasek.
- + 8-częściowy zestaw bitów z uchwytem i 7 bitami (PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30, T40, 60-1/4).
- + Wkręca śruby 10 x 400 mm bez wstępnego nawiercania.
- + Innowacyjna funkcja poprawiania umożliwia wkręcanie w drewnie ze zmniejszoną prędkością dla perfekcyjnych efektów pracy.
- + Mocowanie AMPShare pozwala na przykręcenie 1700 śrub (5 x 40 mm w drewnie) na jedno naładowanie akumulatora (GBA 18 V 5 Ah).
- + Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem, elektroniczna ochrona przed przeciążeniem i hamulec zapewniają kompleksową ochronę użytkownika.
- + Kompatybilna z akumulatorami Bosch Professional 18V, od roku 2008 i akumulatorami AMPShare.

- + Maksymalne postępy prac dzięki akumulatorom AMPShare 18 V ProCORE: Technologia COOLPACK 2.0 zapewnia o 135% dłuższą żywotność akumulatora. Najnowocześniejsza technologia ogniwi i inteligentne zarządzanie akumulatorem, zapewniają 87% więcej mocy niż w przypadku konwencjonalnych akumulatorów. Układ „Electronic Cell Protection” (ECP) zapewnia ochronę akumulatora przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
- + Pełna gotowość do każdego zastosowania. Mobilna praca dzięki systemowi L-BOXX.

Dostawa

- + 1 ASCM 18-4 QM AS (w tym uchwyt, klips na pasek, uchwyt na bity)
- + 1 ładowarka GAL 1880 CV AS
- + 1 plastikowa walizka na narzędzia (L-Boxx 136)
- + 1 AKUMULATORY GBA 18 V 5.0 AH AS
- + 1 8-częściowy zestaw bitów

Sprzęt

- + Ściągany uchwyt wiertarski
- + 4-biegowa przekładnia
- + Przyciemniana dioda LED
- + Elektroniczne wyłączanie momentu obrotowego
- + Interfejs akcesoriów QuickIN
- + Funkcja wiercenia i resetowania

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Napięcie akumulatora | 18 V |
| Kompatybilność akumulatora | Litowo-jonowy / litowo-jonowy ProCORE |
| Złącze akumulatora | 18 V AMPShare |
| Silnik | bezsztuczkowy |

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

| | |
|---|-----------------|
| Poziom ciśnienia akustycznego LpA Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA | 75,9 dB 5 dB |
| Poziom mocy akustycznej LWA Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA | 83,9 dB 5 dB |



| | | | |
|--|-----------------------------------|---|---------------------------|
| Przekładnia | 4 biegi | Wartość szczytowa hałasu LpCpeak | 90,6 dB |
| Złącze akcesoriów | QuickIN | Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak | 5 dB |
| Prędkość obrotowa biegu jałowego | 430 / 850 / 2 000 / 4 000 obr/min | Wibracje 1 α_{hv} 3-droż. | ah,D 0,9 m/s ² |
| Maks. moment obrotowy (materiał twardy / miękki) | 130 (70 / 50) Nm | Wibracje 2 α_{hv} 3-droż. | ah 0,6 m/s ² |
| Zalecany moment skręcający | 15 + 1 | Niepewność pomiaru wartości pomiarowej K α | 1,5 m/s ² |
| Zakres mocowania uchwyty wiertarskiego | 1,5 - 13 mm | | |
| Wkręcanie | 10 x 400 mm | | |
| Wiertło \emptyset stalowe kręte | 13 mm | | |
| \emptyset wiercenia w stali, wiertło rdzeniowe | 30 mm | | |
| \emptyset wiercenia w stali, otwornica | 80 mm | | |
| Wiercenie w drewnie | 60 mm | | |
| Gwintowanie | M 14 | | |
| Masa bez akumulatora | 1,30 kg | | |

Obrazy użytkowe



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

