



ASB 18 Q AS

2-biegowa akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa

Z bezszczotkowym silnikiem i złączem QuickIN. Nadaje się perfekcyjnie do wiercenia do 13 mm w metalu, kamieniu i ścianach murowanych.

1.315,16 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 104 07 61 00 0

Szczegóły

- + Metalowa przekładnia z 2 biegami i włączanym dodatkowo udarem do optymalnego wiercenia w metalu, kamieniu i ścianach murowanych.
- + Największa wszechstronność zastosowań dzięki systemowi FEIN QuickIN. Szybsza praca w metalu i drewnie za pomocą tylko jednej maszyny.
- + Metalowy uchwyt wiertarski QuickIN (120 Nm) ze szczękami zaciskowymi z węglików spiekanych o wysokich siłach mocowania.
- + Bezszcotkowy silnik FEIN PowerDrive o sprawności wyższej o 30% i wysokiej trwałości.
- + Mechaniczne ustawienie momentu obrotowego.
- + Kompaktowa budowa.
- + Złącze AMPShare pozwala na przykręcenie prawie o prawie 50% więcej śrub (ok. 1300 połączeń śrubowych $\varnothing 5 \times 40$ mm w drewnie) na jedno naładowanie akumulatora z zachowaniem jakości FEIN. (ProCORE 4 Ah).
- + Ergonomiczna i elastyczna obsługa dzięki przymocowanemu z boku uchwytowi bitów i uchwytowi na pasek.
- + Kompatybilność ze wszystkimi akumulatorami AMPShare ProCORE i ładowarkami o napięciu 18 V gwarantuje więcej mocy i uniwersalności. Pasuje również do narzędzi akumulatorowych Bosch Professional o napięciu 18 V.
- + Kompatybilna z akumulatorami Bosch Professional 18V, od roku 2008 i akumulatorami AMPShare.
- + Maksymalne postępy prac dzięki akumulatorom AMPShare 18 V ProCORE: Technologia COOLPACK 2.0 zapewnia o 135% dłuższą żywotność akumulatora. Najnowocześniejsza technologia ogniwi i inteligentne zarządzanie akumulatorem, zapewniają 87% więcej mocy niż w przypadku konwencjonalnych akumulatorów. Układ „Electronic Cell Protection” (ECP) zapewnia ochronę akumulatora przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
- + Najlepsze wyposażenie do każdego zastosowania. Mobilna praca z systemem L-BOXX.

Dostawa

- + 1 uchwyt wiertarski QuickIN (120 Nm)
- + 1 uchwyt do bitów
- + 1 zacisk paskowy
- + 1 plastikowa walizka na narzędzia (L-Boxx 136)

Sprzęt

- + Ściągany uchwyt wiertarski
- + Interfejs akcesoriów QuickIN
- + Przełączany mechanizm udarowy

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Napięcie akumulatora

18 V

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

92,9 dB



Kompatybilność akumulatora	Litowo-jonowy / litowo-jonowy ProCORE	Poziom ciśnienia akustycznego LpA Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA	3 dB
Złącze akumulatora	18 V AMPShare		
Silnik	bezsztotkowy	Poziom mocy akustycznej LWA Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA	100,9 dB 3 dB
Przekładnia	2 biegi		
Złącze akcesoriów	QuickIN	Wartość szczytowa hałasu LpCpeak Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak	110,0 dB 3 dB
Prędkość obrotowa biegu jałowego	450 / 2 000 obr/min		
Ilość uderzeń	7 360 / 32 000 obr/min	Wibracje 1 α_{hv} 3-droż. Wibracje 2 α_{hv} 3-droż.	ah,D 1,4 m/s ² ah 0,6 m/s ²
Maks. moment obrotowy (materiał twardy / miękki)	60 / 38 Nm	Niepewność pomiaru wartości pomiarowej K α	1,5 m/s ²
Zalecany moment skręcający	22 + 1		
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm		
Wkręcanie	8 x 300 mm		
Ø wiercenia w stali	13 mm		
Wiercenie w drewnie	50 mm		
Wiercenie w betonie	13 mm		
Gwintowanie	M 10		
Masa bez akumulatora	1,50 kg		

Obrazy użytkowe



FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHARE- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

