



ASCM 18-4 QMP AS Set 5 Ah

4-biegowa akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa

Z silnikiem bezszczotkowym i interfejsem QuickIN. Bezkompromisowa moc do gwintowania do M14 oraz wiercenia otwornicami z węglików spiekanych do 80 mm.

2.768,50 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 116 16 65 00 0

Szczegóły

- + 4-biegowa przekładnia wykonana w całości z metalu. Z prędkością obrotową do 4000 obr./min dla optymalnej prędkości cięcia w metalu do każdego otworu od 1,5 do 80 mm.
- + Maksymalna wszechstronność zastosowań dzięki systemowi FEIN QuickIN dla wielofunkcyjnego wykorzystania podczas wiercenia, wiercenia rdzeniowego, gwintowania, pogłębiania i wkręcania.
- + Bardzo bezpieczna praca. Monitorowanie odrzutu (kickback) zatrzymuje urządzenie.
- + Błyskawiczna, beznarzędziowa wymiana przystawek QuickIN między zastosowaniami w metalu i drewnie z użyciem tylko jednego urządzenia.
- + Włączany udar do wiercenia w kamieniu i ścianach murowanych do 13 mm.
- + Większa kontrola dzięki wysuwanemu uchwyty dodatkowemu.
- + Bezszczotkowy, potężny silnik FEIN PowerDrive o sprawności wyższej nawet o 30% zapewnia dłuższą żywotność urządzenia.
- + Wysokie momenty obrotowe do maksymalnie 130 Nm.
- + Metalowy uchwyt wiertarski QuickIN (120 Nm) ze szczękami zaciskowymi z węglików spiekanych o wysokich siłach mocowania.
- + Elektroniczne ustawianie momentu obrotowego (15+1).
- + Intuicyjny panel sterowania ze ściemnianym światłem LED do idealnego oświetlenia miejsca pracy w zależności od materiału.
- + Ergonomiczna i elastyczna obsługa dzięki przymocowanym z boku uchwyty bitów i uchwyty na pasek.
- + Wkręca śruby 10 x 400 mm bez wstępnego nawiercania.
- + Mocowanie AMPShare pozwala na przykręcenie 1700 śrub (5 x 40 mm w drewnie) na jedno naładowanie akumulatora (GBA 18 V 5 Ah).
- + Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem, elektroniczna ochrona przed przeciążeniem i hamulec zapewniają kompleksową ochronę użytkownika.
- + Innowacyjna funkcja poprawiania umożliwia wkręcanie w drewnie ze zmniejszoną prędkością dla perfekcyjnych efektów pracy.
- + Kompatybilna z akumulatorami Bosch Professional 18V, od roku 2008 i akumulatorami

AMPSHare.

- + Maksymalne postępy prac dzięki akumulatorom AMPSHare 18 V ProCORE: Technologia COOLPACK 2.0 zapewnia o 135% dłuższą żywotność akumulatora. Najnowocześniejsza technologia ogniw i inteligentne zarządzanie akumulatorem, zapewniają 87% więcej mocy niż w przypadku konwencjonalnych akumulatorów. Układ „Electronic Cell Protection” (ECP) zapewnia ochronę akumulatora przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
- + Pełna gotowość do każdego zastosowania. Mobilna praca dzięki systemowi L-BOXX.

Dostawa

- + 1 uchwyt wiertarski QuickIN (120 Nm)
- + 1 uchwyt do bitów
- + 1 plastikowa walizka na narzędzia (L-Boxx 136)
- + 1 ładowarka GAL 1880 CV AS
- + 1 zacisk paskowy
- + 1 uchwyt teleskopowy
- + 2 akumulator litowo-jonowy GBA 18 V 5,0 Ah AS

Sprzęt

- + Ściągany uchwyt wiertarski
- + Przetłączany mechanizm udarowy
- + Interfejs akcesoriów QuickIN
- + Funkcja wiercenia i resetowania
- + Elektroniczne wyłączanie momentu obrotowego
- + 4-biegowa przekładnia
- + Przyciemniana dioda LED

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Napięcie akumulatora

18 V

Pojemność akumulatora

5 Ah

Kompatybilność akumulatora

Litowo-jonowy / litowo-jonowy ProCORE

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia

93,9 dB

akustycznego LpA

Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA

3 dB

Poziom mocy akustycznej LWA

101,9 dB

Niepewność pomiaru wartości



FEIN

Złącze akumulatora	18 V AMPShare	miarowej KWA	3 dB
Silnik	bezsztkowy	Wartość szczytowa hałas LpCpeak	113,4 dB
Przekładnia	4 biegi	Niepewność pomiaru wartości miarowej KpCpeak	3 dB
Złącze akcesoriów	QuickIN	Wibracje 1 α_{hv} 3-droż. Wibracje 2 α_{hv} 3-droż.	$a_{h,D}$ 0,8 m/s ² a_h 0,5 m/s ²
Prędkość obrotowa biegu jałowego	430 / 850 / 2 000 / 4 000 obr/min	Niepewność pomiaru wartości miarowej K α	1,5 m/s ²
Ilość uderzeń	6 450 / 12 750 / 30 000 / 60 000 obr/min		
Maks. moment obrotowy (materiał twardy / miękki)	130 (70 / 50) Nm		
Zalecany moment skręcający	15 + 1		
Zakres mocowania uchwyty wiertarskiego	1,5 - 13 mm		
Wkręcanie	10 x 400 mm		
Wiertło \emptyset stalowe kręte	13 mm		
\emptyset wiercenia w stali, wiertło rdzeniowe	30 mm		
\emptyset wiercenia w stali, otwornica	80 mm		
Wiercenie w drewnie	60 mm		
Wiercenie w betonie	13 mm		
Gwintowanie	M 14		
Masa bez akumulatora	1,40 kg		

Obrazy użytkowe

Powered by  **BOSCH****Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V****Akkus.** | Compatible
with AMPShare/BoschProfessional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.