



ASCM 18-4 QM AS Metal Advanced Top Set

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka w zestawie użytkownika.

Wszechstronna wiertarko-wkrętarka ASCM 18-4 QM AS z 8-częściowym zestawem bitów, uchwytem bitów QuickIN 1/4", tulejami zaciskowymi QuickIN 4,5 mm i 6 mm, zestawem wiertel krętych HSS 5% 6-częściowym, zestawem gwintowników HSS 7-częściowym, akumulatorem (GBA 18 V 5,0 Ah AS) i szybką ładowarką (GAL 1880 CV AS).

3.327,10 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 116 15 63 00 0

Szczegóły

- + 4-biegowa przekładnia wykonana w całości z metalu. Z prędkością obrotową do 4000 obr./min dla optymalnej prędkości cięcia w metalu do każdego otworu od 1,5 do 80 mm.
- + Maksymalna wszechstronność zastosowań dzięki systemowi FEIN QuickIN dla wielofunkcyjnego wykorzystania podczas wiercenia, wiercenia rdzeniowego, gwintowania, pogłębiania i wkręcania.
- + Błyskawiczna, beznarzędziowa wymiana przystawek QuickIN między zastosowaniami w metalu i drewnie z użyciem tylko jednego urządzenia.
- + Bardzo bezpieczna praca. Monitorowanie odrzutu (kickback) zatrzymuje urządzenie.
- + Większa kontrola dzięki wysuwanemu uchwytemu dodatkowemu.
- + Bezszcotkowy, potężny silnik FEIN PowerDrive o sprawności wyższej nawet o 30% zapewnia dłuższą żywotność urządzenia.
- + Wysokie momenty obrotowe do maksymalnie 130 Nm.
- + Metalowy uchwyt wiertarski QuickIN (120 Nm) ze szczękami zaciskowymi z węglików spiekanych o wysokich siłach mocowania.
- + Elektroniczne ustawianie momentu obrotowego (15+1).
- + Intuicyjny panel sterowania ze ściemnianym światłem LED do idealnego oświetlenia miejsca pracy w zależności od materiału.
- + Ergonomiczna i elastyczna obsługa dzięki przymocowanym z boku uchwytemu bitów i uchwytemu na pasek.
- + Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem, elektroniczna ochrona przed przeciążeniem i hamulec zapewniają kompleksową ochronę użytkownika.
- + Zestaw bitów 8-częściowy. Uchwyt na bity i 7 bitów (PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30, T40, 60-1/4).
- + Zestaw wiertel krętych HSS 5% 6-częściowy (2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm).
- + Zestaw gwintowników HSS 7-częściowy (M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12).

- + Wkręca śruby 10 x 400 mm bez wstępnego nawiercania.
- + Mocowanie AMPShare pozwala na przykręcenie 1700 śrub (5 x 40 mm w drewnie) na jedno naładowanie akumulatora (GBA 18 V 5 Ah).
- + Innowacyjna funkcja poprawiania umożliwia wkręcanie w drewnie ze zmniejszoną prędkością dla perfekcyjnych efektów pracy.
- + Kompatybilna z akumulatorami Bosch Professional 18V, od roku 2008 i akumulatorami AMPShare.
- + Maksymalne postępy prac dzięki akumulatorom AMPShare 18 V ProCORE: Technologia COOLPACK 2.0 zapewnia o 135% dłuższą żywotność akumulatora. Najnowocześniejsza technologia ogniw i inteligentne zarządzanie akumulatorem, zapewniają 87% więcej mocy niż w przypadku konwencjonalnych akumulatorów. Układ „Electronic Cell Protection” (ECP) zapewnia ochronę akumulatora przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
- + Pełna gotowość do każdego zastosowania. Mobilna praca dzięki systemowi L-BOXX.

Dostawa

- + 1 ASCM 18-4 QM AS (w tym uchwyt, klips na pasek, uchwyt na bity)
- + 1 ładowarka GAL 1880 CV AS
- + 1 uchwyt do bitów QuickIN
- + 1 tuleja gwintująca QuickIN 6 mm
- + 1 Zestaw wiertel kobałtowych HSS 5% 6 szt.
- + 1 Pakiet baterii GBA 18V 5.0 Ah AS
- + 1 8-częściowy zestaw bitów
- + 1 tuleja gwintująca QuickIN 4,5 mm
- + 1 zestaw gwintowników HSS 7-częściowy
- + 1 plastikowa walizka na narzędzia (L-Boxx 136)

Sprzęt

- + Ściągany uchwyt wiertarski
- + 4-biegowa przekładnia
- + Elektroniczne wyłączanie momentu obrotowego
- + Interfejs akcesoriów QuickIN

+ Przyciemniana dioda LED

+ Funkcja wiercenia i resetowania

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Napięcie akumulatora	18 V
Kompatybilność akumulatora	Litowo-jonowy / litowo-jonowy ProCORE
Złącze akumulatora	18 V AMPShare
Silnik	bezsztukowy
Przekładnia	4 biegi
Złącze akcesoriów	QuickIN
Prędkość obrotowa biegu jałowego	430 / 850 / 2 000 / 4 000 obr/min
Maks. moment obrotowy (materiał twardy / miękki)	130 (70 / 50) Nm
Zalecany moment skręcający	15 + 1
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Wkręcanie	10 x 400 mm
Wiertło Ø stalowe kręte	13 mm
Ø wiercenia w stali, wiertło rdzeniowe	30 mm
Ø wiercenia w stali, otwornica	80 mm
Wiercenie w drewnie	60 mm

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia akustycznego LpA Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA	75,9 dB 5 dB
Poziom mocy akustycznej LWA Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA	83,9 dB 5 dB
Wartość szczytowa hałasu LpCpeak Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak	90,6 dB 5 dB
Wibracje 1 α_{hv} 3-droż. Wibracje 2 α_{hv} 3-droż.	ah,D 0,9 m/s ² ah 0,6 m/s ²
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej K α	1,5 m/s ²

Gwintowanie

M 14

Masa bez akumulatora

1,30 kg

Obrazy użytkowe



Powered by  **BOSCH**

Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatible con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

