



## ABS 18 Q AS Set 5 Ah

2-biegowa wiertarko-wkrętarka  
akumulatorowa

Z bezszczotkowym silnikiem i złączem QuickIN. Nadaje się perfekcyjnie do wiercenia do 13 mm i gwintowania do M10.

**2.273,60 zł** bez VAT-u

Numer produktu: 7 113 24 62 00 0

## Szczegóły

- + Metalowa przekładnia z dwoma biegami nadaje się perfekcyjnie do wiercenia do 13 mm i gwintowania do M10 w metalu.
- + Największa wszechstronność zastosowań dzięki systemowi FEIN QuickIN. Szybsza praca w metalu i drewnie za pomocą tylko jednej maszyny.
- + Metalowy uchwyt wiertarski QuickIN (120 Nm) ze szczękami zaciskowymi z węglików spiekanych o wysokich siłach mocowania.
- + Bezszczotkowy silnik FEIN PowerDrive o sprawności wyższej o 30% i wysokiej trwałości.
- + Mechaniczne ustawienie momentu obrotowego.
- + Kompaktowa budowa.
- + Złącze AMPShare pozwala na przykręcenie prawie o prawie 50% więcej śrub (ok. 1600 połączeń śrubowych Ø 5 x 40 mm w drewnie) na jedno naładowanie akumulatora z zachowaniem jakości FEIN. (GBA 18 V 5 Ah).
- + Ergonomiczna i elastyczna obsługa dzięki przymocowanym z boku uchwyty bitów i uchwyty na pasek.
- + Kompatybilna z akumulatorami Bosch Professional 18V, od roku 2008 i akumulatorami AMPShare.
- + Maksymalne postępy prac dzięki akumulatorom AMPShare 18 V ProCORE: Technologia COOLPACK 2.0 zapewnia o 135% dłuższą żywotność akumulatora. Najnowocześniejsza technologia ogniw i inteligentne zarządzanie akumulatorem, zapewniają 87% więcej mocy niż w przypadku konwencjonalnych akumulatorów. Układ „Electronic Cell Protection” (ECP) zapewnia ochronę akumulatora przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
- + Najlepsze wyposażenie do każdego zastosowania. Mobilna praca z systemem L-BOXX.

## Dostawa

- + 1 uchwyt wiertarski QuickIN (120 Nm)
- + 1 uchwyt do bitów
- + 2 akumulator litowo-jonowy GBA 18 V 5,0 Ah AS
- + 1 zacisk paskowy
- + 1 plastikowa walizka na narzędzia (L-Boxx 136)
- + 1 ładowarka GAL 1880 CV AS

## Sprzęt

- + Ściągany uchwyt wiertarski
- + Interfejs akcesoriów QuickIN

## Specyfikacje

### SPECYFIKACJE OGÓLNE

Napięcie akumulatora

18 V

Pojemność akumulatora

5 Ah

### WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia akustycznego LpA  
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA

74,3 dB

5 dB



# FEIN

Kompatybilność akumulatora	Litowo-jonowy / litowo-jonowy ProCORE	Poziom mocy akustycznej LWA	82,3 dB
Złącze akumulatora	18 V AMPShare	Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA	5 dB
Silnik	bezszcotkowy	Wartość szczytowa hałasu LpCpeak	88,1 dB
Przekładnia	2 biegi	Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak	5 dB
Złącze akcesoriów	QuickIN	Wibracje 1 $\alpha_{hv}$ 3-droż.	ah,D 1,1 m/s <sup>2</sup>
Prędkość obrotowa biegu jałowego	450 / 2 000 obr/min	Wibracje 2 $\alpha_{hv}$ 3-droż.	ah 1,2 m/s <sup>2</sup>
Maks. moment obrotowy (materiał twardy / miękki)	60 / 38 Nm	Niepewność pomiaru wartości pomiarowej K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>
Zalecany moment skręcający	22 + 1		
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm		
Wkręcanie	8 x 300 mm		
Ø wiercenia w stali	13 mm		
Wiercenie w drewnie	50 mm		
Gwintowanie	M 10		
Masa bez akumulatora	1,40 kg		

## Obrazy użytkowe



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

