



ASCM 18-4 QM AS

4-biegowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa

Z silnikiem bezszczotkowym i interfejsem QuickIN. Bezkompromisowa moc do gwintowania do M14 oraz wiercenia otwornicami z węglików spiekanych do 80 mm.

1.612,10 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 116 15 61 00 0

Szczegóły

- + 4-biegowa przekładnia wykonana w całości z metalu. Z prędkością obrotową do 4000 obr./min dla optymalnej prędkości cięcia w metalu do każdego otworu od 1,5 do 80 mm.
- + Maksymalna wszechstronność zastosowań dzięki systemowi FEIN QuickIN dla wielofunkcyjnego wykorzystania podczas wiercenia, wiercenia rdzeniowego, gwintowania, pogłębiania i wkręcania.
- + Błyskawiczna, beznarzędziowa wymiana przystawek QuickIN między zastosowaniami w metalu i drewnie z użyciem tylko jednego urządzenia.
- + Bardzo bezpieczna praca. Monitorowanie odrzutu (kickback) zatrzymuje urządzenie.
- + Większa kontrola dzięki wysuwanemu uchwyty dodatkowemu.
- + Bezszczotkowy, potężny silnik FEIN PowerDrive o sprawności wyższej nawet o 30% zapewnia dłuższą żywotność urządzenia.
- + Wysokie momenty obrotowe do maksymalnie 130 Nm.
- + Metalowy uchwyt wiertarski QuickIN (120 Nm) ze szczękami zaciskowymi z węglików spiekanych o wysokich siłach mocowania.
- + Elektroniczne ustawianie momentu obrotowego (15+1).
- + Intuicyjny panel sterowania ze ściemnianym światłem LED do idealnego oświetlenia miejsca pracy w zależności od materiału.
- + Ergonomiczna i elastyczna obsługa dzięki przymocowanym z boku uchwyty bitów i uchwyty na pasek.
- + Wkręca śruby 10 x 400 mm bez wstępnego nawiercania.
- + Mocowanie AMPShare pozwala na przykręcenie 1400 śrub (5 x 40 mm w drewnie) na jedno naładowanie akumulatora (ProCORE 4 Ah).
- + Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem, elektroniczna ochrona przed przeciążeniem i hamulec zapewniają kompleksową ochronę użytkownika.
- + Innowacyjna funkcja poprawiania umożliwia wkręcanie w drewnie ze zmniejszoną prędkością dla perfekcyjnych efektów pracy.
- + Kompatybilna z akumulatorami Bosch Professional 18V, od roku 2008 i akumulatorami AMPShare.
- + Maksymalne postępy prac dzięki akumulatorom AMPShare 18 V ProCORE: Technologia COOLPACK 2.0 zapewnia o 135% dłuższą żywotność akumulatora. Najnowocześniejsza technologia ogniw i inteligentne zarządzanie



akumulatorem, zapewniają 87% więcej mocy niż w przypadku konwencjonalnych akumulatorów.

Układ „Electronic Cell Protection” (ECP) zapewnia ochronę akumulatora przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.

- + Pełna gotowość do każdego zastosowania. Mobilna praca dzięki systemowi L-BOXX.

Dostawa

- + 1 uchwyt wiertarski QuickIN (120 Nm)
- + 1 uchwyt do bitów
- + 1 plastikowa walizka na narzędzia (L-Boxx 136)
- + 1 zacisk paskowy
- + 1 uchwyt teleskopowy

Sprzęt

- + Ściągany uchwyt wiertarski
- + 4-biegowa przekładnia
- + Przyciemniana dioda LED
- + Elektroniczne wyłączanie momentu obrotowego
- + Interfejs akcesoriów QuickIN
- + Funkcja wiercenia i resetowania

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Napięcie akumulatora	18 V
Kompatybilność akumulatora	Litowo-jonowy / litowo-jonowy ProCORE
Złącze akumulatora	18 V AMPShare
Silnik	bezsztukowy
Przekładnia	4 biegi
Złącze akcesoriów	QuickIN
Prędkość obrotowa biegu	430 / 850 / 2 000 / 4 000

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia akustycznego LpA	75,9 dB
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA	5 dB
Poziom mocy akustycznej LWA	83,9 dB
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA	5 dB
Wartość szczytowa hałasu LpCpeak	90,6 dB
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak	5 dB
Wibracje 1 α_{hv} 3-droż.	ah,D 0,9 m/s ²
Wibracje 2 α_{hv} 3-droż.	ah 0,6 m/s ²



FEIN


jałowego	obr/min	Niepewność pomiaru wartości pomiarowej K_α	1,5 m/s ²
Maks. moment obrotowy (materiał twardy / miękki)	130 (70 / 50) Nm		
Zalecany moment skręcający	15 + 1		
Zakres mocowania uchwyty wiertarskiego	1,5 - 13 mm		
Wkręcanie	10 x 400 mm		
Wiertło Ø stalowe kręte	13 mm		
Ø wiercenia w stali, wiertło rdzeniowe	30 mm		
Ø wiercenia w stali, otwornica	80 mm		
Wiercenie w drewnie	60 mm		
Gwintowanie	M 14		
Masa bez akumulatora	1,30 kg		

Obrazy użytkowe



Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

Kompatibel mit AMPShare- / Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch





FEIN

