



FEIN

AMP Share II
Powered by BOSCH



ABS 18 Q AS Set 5 Ah

2-biegowa wiertarko-wkrętarka
akumulatorowa

Z bezszczotkowym silnikiem i złączem QuickIN. Nadaje się perfekcyjnie do wiercenia do 13 mm i gwintowania do M10.

2.273,60 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 113 24 62 00 0



Szczegóły

- + Metalowa przekładnia z dwoma biegami nadaje się perfekcyjnie do wiercenia do 13 mm i gwintowania do M10 w metalu.
- + Największa wszechstronność zastosowań dzięki systemowi FEIN QuickIN. Szybsza praca w metalu i drewnie za pomocą tylko jednej maszyny.
- + Metalowy uchwyt wiertarski QuickIN (120 Nm) ze szczękami zaciskowymi z węglików spiekanych o wysokich siłach mocowania.
- + Bezszcotkowy silnik FEIN PowerDrive o sprawności wyższej o 30% i wysokiej trwałości.
- + Mechaniczne ustawienie momentu obrotowego.
- + Kompaktowa budowa.
- + Złącze AMPShare pozwala na przykręcenie prawie o prawie 50% więcej śrub (ok. 1600 połączeń śrubowych Ø 5 x 40 mm w drewnie) na jedno naładowanie akumulatora z zachowaniem jakości FEIN. (GBA 18 V 5 Ah).
- + Ergonomiczna i elastyczna obsługa dzięki przymocowanym z boku uchwyty bitów i uchwyty na pasek.
- + Kompatybilna z akumulatorami Bosch Professional 18V, od roku 2008 i akumulatorami AMPShare.
- + Maksymalne postępy prac dzięki akumulatorom AMPShare 18 V ProCORE: Technologia COOLPACK 2.0 zapewnia o 135% dłuższą żywotność akumulatora. Najnowocześniejsza technologia ogni i inteligentne zarządzanie akumulatorem, zapewniają 87% więcej mocy niż w przypadku konwencjonalnych akumulatorów. Układ „Electronic Cell Protection” (ECP) zapewnia ochronę akumulatora przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
- + Najlepsze wyposażenie do każdego zastosowania. Mobilna praca z systemem L-BOXX.

Dostawa

- + 1 uchwyt wiertarski QuickIN (120 Nm)
- + 1 uchwyt do bitów
- + 2 akumulator litowo-jonowy GBA 18 V 5,0 Ah AS
- + 1 zacisk paskowy
- + 1 plastikowa walizka na narzędzia (L-Boxx 136)
- + 1 ładowarka GAL 1880 CV AS

Sprzęt

- + Ściągany uchwyt wiertarski
- + Interfejs akcesoriów QuickIN

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Napięcie akumulatora

18 V

Pojemność akumulatora

5 Ah

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia

akustycznego LpA

Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA

74,3 dB

5 dB



FEIN

Kompatybilność akumulatora	Litowo-jonowy / litowo-jonowy ProCORE	Poziom mocy akustycznej LWA	82,3 dB
Złącze akumulatora	18 V AMPShare	Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA	5 dB
Silnik	bezsztotkowy	Wartość szczytowa hałasu LpCpeak	88,1 dB
Przekładnia	2 biegi	Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak	5 dB
Złącze akcesoriów	QuickIN	Wibracje 1 α_{hv} 3-droż.	$a_{h,D}$ 1,1 m/s ²
Prędkość obrotowa biegu jałowego	450 / 2 000 obr/min	Wibracje 2 α_{hv} 3-droż.	a_h 1,2 m/s ²
Maks. moment obrotowy (materiał twardy / miękki)	60 / 38 Nm	Niepewność pomiaru wartości pomiarowej K α	1,5 m/s ²
Zalecany moment skręcający	22 + 1		
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm		
Wkręcanie	8 x 300 mm		
Ø wiercenia w stali	13 mm		
Wiercenie w drewnie	50 mm		
Gwintowanie	M 10		
Masa bez akumulatora	1,40 kg		

Obrazy użytkowe



FEIN



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPSHARE-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

