



FEIN

AMP Share II
Powered by BOSCH



ASCM 18 QSW AS Set 5 Ah

4-biegowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa

Niewielka i lekka czterobiegowa akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z bezszczotkowym silnikiem i mocowaniem QuickIN. Nadaje się perfekcyjnie do uniwersalnego wiercenia i wkręcania.

2.249,10 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 116 14 62 00 0

Szczegóły

- + Metalowa przekładnia z czterema biegami dla optymalnych prędkości roboczych do wiercenia w metalu i wkręcania wkrętów samowiercących do 6 mm.
- + Największa wszechstronność zastosowań dzięki systemowi FEIN QuickIN. Szybsza praca w metalu i drewnie za pomocą tylko jednej maszyny.
- + Dzięki kompaktowej konstrukcji o masie 1,3 kg ASCM 18 QSW jest najlżejszą 4-biegową wkrętarką dostępną na rynku.
- + Bezszczotkowy silnik FEIN PowerDrive o sprawności wyższej o 30% i wysokiej trwałości.
- + Metalowy uchwyt wiertarski QuickIN (120 Nm) ze szczękami zaciskowymi z węglików spiekanych o wysokich siłach mocowania.
- + Mechaniczne ustawienie momentu obrotowego.
- + Złącze AMPShare pozwala na przykręcenie prawie o prawie 100% więcej śrub (ok. 1300 Ø 5 x 40 mm w drewnie) na jedno naładowanie akumulatora z zachowaniem jakości FEIN. (GBA 18 V 5 Ah).
- + Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem, elektroniczna ochrona przed przeciążeniem i hamulec zapewniają kompleksową ochronę użytkownika.
- + Ergonomiczna i elastyczna obsługa dzięki przymocowanym z boku uchwytowi bitów i uchwytowi na pasek.
- + Kompatybilna z akumulatorami Bosch Professional 18V, od roku 2008 i akumulatorami AMPShare.
- + Maksymalne postępy prac dzięki akumulatorom AMPShare 18 V ProCORE: Technologia COOLPACK 2.0 zapewnia o 135% dłuższą żywotność akumulatora. Najnowocześniejsza technologia ogni w inteligentne zarządzanie akumulatorem, zapewniają 87% więcej mocy niż w przypadku konwencjonalnych akumulatorów. Układ „Electronic Cell Protection” (ECP) zapewnia ochronę akumulatora przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
- + Najlepsze wyposażenie do każdego zastosowania. Mobilna praca z systemem L-BOXX.

Dostawa

- + 1 uchwyt wiertarski QuickIN (120 Nm)
- + 1 uchwyt do bitów
- + 2 akumulator litowo-jonowy GBA 18 V 5,0 Ah AS
- + 1 zacisk paskowy
- + 1 plastikowa walizka na narzędzia (L-Boxx 136)
- + 1 ładowarka GAL 1880 CV AS

Sprzęt

- + Ściągany uchwyt wiertarski
- + Interfejs akcesoriów QuickIN
- + 4-biegowa przekładnia

Specyfikacje



SPECYFIKACJE OGÓLNE

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Napięcie akumulatora	18 V	Poziom ciśnienia akustycznego LpA	80,3 dB
Pojemność akumulatora	5 Ah	Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA	5 dB
Kompatybilność akumulatora	Litowo-jonowy / litowo-jonowy ProCORE	Poziom mocy akustycznej LWA	88,3 dB
Złącze akumulatora	18 V AMPShare	Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA	5 dB
Silnik	bezsztukowy	Wartość szczytowa hałasu LpCpeak	94,0 dB
Przekładnia	4 biegi	Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak	5 dB
Złącze akcesoriów	QuickIN	Wibracje 1 α_{hv} 3-droż.	ah,D 1,3 m/s ²
Prędkość obrotowa biegu jałowego	400 / 700 / 1 400 / 2 500 obr/min	Wibracje 2 α_{hv} 3-droż.	ah 0,9 m/s ²
Maks. moment obrotowy (materiał twardy / miękki)	40 / 30 Nm	Niepewność pomiaru wartości pomiarowej K α	1,5 m/s ²
Zalecany moment skręcający	20 + 1		
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm		
Wkręcanie	8 x 200 mm		
Ø wiercenia w stali	13 mm		
Wiercenie w drewnie	40 mm		
Gwintowanie	M 8		
Masa bez akumulatora	1,30 kg		

Obrazy użytkowe



FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

