



ABH 18-26 AS

Młotowiertarka akumulatorowa

Z uchwytem SDS plus i energią uderu 2,6 J do wiercenia w betonie do 26 mm.

2.788,10 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 140 03 62 00 0

Szczegóły

- + Mocny silnik bezszczotkowy dostarcza energię uderu 2,6 dżula, zapewniając szybki postęp wiercenia i wysokie tempo kucia.
- + Monitorowanie odrzutu z inteligentnym systemem szybkiego wyłączenia w przypadku nagłych odrzutów wiertarki udarowej dla optymalnej ochrony użytkownika.
- + Electronic Precision Control (EPC) z powolnym zwiększaniem obrotów zapewnia doskonały komfort obsługi i kontrolę w przypadku delikatnych materiałów i trudnych powierzchni.
- + Łatwe i precyzyjne sterowanie prędkością obrotową za pomocą przełącznika przyspieszenia.
- + Komfortowa praca dzięki kompaktowej budowie i niskim wibracjom.
- + Funkcja zmiany pozycji dłuta (Vario-Lock) – blokada dłuta w 36 pozycjach w celu przyjęcia optymalnej pozycji roboczej w każdym zastosowaniu.
- + Wbudowana lampa LED rozświetla obszar pracy.
- + W przypadku zablokowania lub zahaczenia narzędzia napęd wrzeczona zostaje zatrzymany.
- + Kompatybilna z akumulatorami Bosch Professional 18V, od roku 2008 i akumulatorami AMPShare.
- + Maksymalne postępy prac dzięki akumulatorom AMPShare 18 V ProCORE: Technologia COOLPACK 2.0 zapewnia o 135% dłuższą żywotność akumulatora. Najnowocześniejsza technologia ogniw i inteligentne zarządzanie akumulatorem, zapewniają 87% więcej mocy niż w przypadku konwencjonalnych akumulatorów. Układ „Electronic Cell Protection” (ECP) zapewnia ochronę akumulatora przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
- + Akumulator litowo-jonowy ProCORE z ogniwami Highpower, wskaźnikiem poziomu naładowania oraz układem „Electronic Cell Protection” (ECP). Układ ECP zapewnia ochronę akumulatora przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
- + Najlepsze wyposażenie do każdego zastosowania. Mobilna praca z systemem L-BOXX.

Dostawa

- + 1 uchwyt ręczny
- + 1 ściereczka do urządzenia
- + 2 akumulator litowo-jonowy GBA 18 V 5,0 Ah AS
- + 1 ogranicznik głębokości
- + 1 plastikowa walizka na narzędzia (L-Boxx 136)
- + 1 ładowarka GAL 1880 CV AS

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	5 Ah

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia akustycznego LpA Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA	88 dB 3 dB
---	---------------



FEIN

Kompatybilność akumulatora	Litowo-jonowy / litowo-jonowy ProCORE	Poziom mocy akustycznej LWA	99 dB
Złącze akumulatora	18 V AMPShare	Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA	3 dB
Silnik	bezszcotkowy	Wibracje 1 α_{hv} 3-droż. Wibracje 2 α_{hv} 3-droż.	$\alpha_{h,D}$ 15,2 m/s ² $\alpha_{h,D}$ 9,9 m/s ²
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 980 obr/min	Niepewność pomiaru wartości pomiarowej $K\alpha$	1,5 m/s ²
Ilość uderzeń	0 - 4 350 obr/min		
Energia uderu	2,6 J		
Uchwyt narzędzia	SDS-plus		
Ø otworu w betonie	26 mm		
Ø otworu w ścianie murowanej	68 mm		
Ø wiercenia w stali	13 mm		
Wiercenie w drewnie	30 mm		
Masa bez akumulatora	3,20 kg		

Obrazy użytkowe



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHARE- / Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch**

**Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.**

