



MBS 32 F

Magnetyczne stojaki wiertarskie

Magnetyczny stojak wiertarski z dokładną regulacją do wiertarek o maks. średnicy wiercenia 32 mm.

13.283,90 zł bez VAT-u

Numer produktu: 9 03 16 223 00 8

Szczegóły

- + Uniwersalne zastosowanie do wiercenia, nacinania gwintów, rozwiercania i pogłębiania.
- + Precyzyjna regulacja do wygodnego ustawiania maszyny bez ponownego zdejmowania i zakładania magnesu.
- + Duża siła przyciągania magnetycznego i przełącznik zabezpieczający gwarantują bezpieczną pracę w każdym położeniu.
- + Bezstopniowa regulacja zakresu skoku.
- + Kompaktowa budowa.
- + Optymalny stosunek mocy do masy
- + Wytrzymała i precyzyjna podwójna prowadnica o przekroju "jaskółczy ogon".
- + Do uniwersalnych zastosowań dla jednostek napędowych z szybką mocującą.

Dostawa

- + 1 pasek mocujący
- + 1 hak do wiórów
- + 1 Chip grid
- + 2 klucze

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Pobór mocy

130 W

Gniazdo wtykowe maks.

16 A

Otwór mocujący Ø

63 / 65 mm

Wiertło kręte, maks. średnica

32 mm



Gwintowanie	M 24
Pogłębienie Ø maks.	60 mm
Rozwiercanie maks. Ø	40 mm
Skok roboczy	178 mm
Całk. zakres skoku	365 mm
Zakres regulacji stojaka	10 mm
Zakres obrotu stojaka	350°
Siła mocowania magnetycznego	18 000 N
Wymiary stopy magnetycznej	220 x 100 mm
Kabel z wtyczką	4 m
Ciężar wg EPTA	21,80 kg