



FEIN



BOP 6

Wiertarka ręczna do 6 mm

Szybkoobrotowa wiertarka 1-biegowa do otworów o średnicy do 6 mm w stali, wysoka stabilność obrotów niezbędna przy obróbce metalu.

1.633,66 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 205 52 60 00 0

Szczegóły

- + Optymalna prędkość obrotowa dla dolnego przedziału średnic i dzięki temu ekonomiczna praca z wydajnym zastosowaniem maszyny.
- + Silnik FEIN o wysokiej mocy i stabilności obrotów zapewnia stały posuw w niemal każdym zastosowaniu.
- + Metalowa głowica przekładni i odporna na odkształcenia obudowa silnika w konstrukcji garnkowej zapewniają wysoką trwałość.
- + Przełącznik kierunku obrotów.
- + Precyzyjny uchwyt wiertarski z metalu.
- + Duża dokładność ruchu obrotowego.
- + Samozaciskowe szczęki mocujące uchwytu wiertarskiego.
- + Wygodna rękojeść FEIN.
- + Elektroniczne zwiększanie obrotów.
- + Kabel o długości 5 m.
- + Tuleja mocująca Ø 43 mm do zamocowania w stojaku wiertarskim.

Dostawa

- + 1 jednotulejowy szybkozaciskowy metalowy uchwyt wiertarski SUPRA SKE
- + 1 uchwyt dodatkowy

Sprzęt

- + Przełącznik kierunku obrotów lewe / prawe
- + Elektroniczne zwiększanie obrotów

Aplikacje



FEIN

Wiercenie pełne



+ odpowiedni

++ dobrze pasujący

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Pobór mocy	500 W
Moc użytkowa	270 W
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	0 - 2 700 obr/min
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 4 000 obr/min
Moment obrotowy przy maks. mocy wyjściowej	3.5 Nm
Moment rozruchowy	9 Nm
Zakres mocowania uchwyty wiertarskiego	0,5 - 10 mm
Ø wiercenia w stali	6 mm
Ø wiercenia w stali nierdzewnej	6 mm
Wiercenie w aluminium	10 mm
Wiercenie w drewnie	20 mm
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2"-20 UNF
Ø tulei mocującej	43 mm
Wymiar kątowy	23 mm

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia akustycznego LpA
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA

82 dB

3 dB

Poziom mocy akustycznej LWA
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA

93 dB

3 dB

Wartość szczytowa hałasu LpCpeak
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak

96 dB

3 dB

Wibracje 1 α_{hv} 3-droż.
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej K α

$\alpha_{h,D}$ 4,0 m/s²
1,5 m/s²



Wymiar kątowy

23 mm

Kabel z wtyczką

5 m

Ciężar wg EPTA

1,70 kg

Obrazy użytkowe

