



# FEIN



## Zestaw BOP 10

### Wiertarka ręczna do 10 mm

Kompaktowa 1-biegowa wiertarka o wysokiej stabilności obrotów do otworów o średnicy do 10 mm w stali, idealna do prac montażowych.

**1.838,48 zł** bez VAT-u

Numer produktu: 7 205 53 61 00 0

### Szczegóły

- + Wyjątkowo płaska i smukła, z doskonałym wymiarem kątowym, idealna do prac montażowych nawet w trudno dostępnych miejscach.
- + Silnik FEIN o wysokiej mocy i stabilności obrotów zapewnia stały posuw w niemal każdym zastosowaniu.
- + Metalowa głowica przekładni i odporna na odkształcenia obudowa silnika w konstrukcji garnkowej zapewniają wysoką trwałość.
- + Przełącznik kierunku obrotów.
- + Precyzyjny uchwyt wiertarski z metalu.
- + Duża dokładność ruchu obrotowego.
- + Samozaciskowe szczęki mocujące uchwytu wiertarskiego.
- + Wygodna rękojeść FEIN.
- + Elektroniczne zwiększanie obrotów.
- + Kabel o długości 5 m.
- + Tuleja mocująca Ø 43 mm do zamocowania w stojaku wiertarskim.

### Dostawa

- + 1 jednotulejowy szybkozaciskowy metalowy uchwyt wiertarski SUPRA SKE
- + 1 plastikowa walizka na narzędzia
- + 1 uchwyt dodatkowy

### Sprzęt

- + Przełącznik kierunku obrotów lewe / prawe
- + Elektroniczne zwiększanie obrotów

### Aplikacje

Wiercenie pełne



Gwintowanie





# FEIN

Pogłębianie, rozwieranie



+ odpowiedni

++ dobrze pasujący

## Specyfikacje

### SPECYFIKACJE OGÓLNE

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Pobór mocy                                 | 500 W             |
| Moc użytkowa                               | 270 W             |
| Prędkość obrotowa pod obciążeniem          | 0 - 900 obr/min   |
| Prędkość obrotowa biegu jałowego           | 0 - 1 500 obr/min |
| Moment obrotowy przy maks. mocy wyjściowej | 9 Nm              |
| Moment rozruchowy                          | 24 Nm             |
| Zakres mocowania uchwyty wiertarskiego     | 1,5 - 13 mm       |
| Ø wiercenia w stali                        | 10 mm             |
| Ø wiercenia w stali nierdzewnej            | 10 mm             |
| Wiercenie w aluminium                      | 15 mm             |
| Wiercenie w drewnie                        | 30 mm             |
| Gwintowanie                                | M 6               |
| Gwint wrzeciona wiertarki                  | 1/2"-20 UNF       |
| Ø tulei mocującej                          | 43 mm             |

### WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia akustycznego LpA  
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA

82 dB

3 dB

Poziom mocy akustycznej LWA  
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA

93 dB

3 dB

Wartość szczytowa hałasu LpCpeak  
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak

96 dB

3 dB

Wibracje 1  $\alpha_{hv}$  3-droż.  
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej K $\alpha$

$\alpha_{h,D}$  3,0 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>



Wymiar kątowy

23 mm

Wymiar kątowy

23 mm

Kabel z wtyczką

5 m

Ciężar wg EPTA

1,80 kg