



FEIN



BOS 16-2

Wiertarka ręczna dwubiegowa do 16 mm

Mocna wiertarka dwubiegowa z regulowaną prędkością obrotową do uniwersalnego zastosowania przy produkcji konstrukcji stalowych.

3.067,40 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 205 49 60 00 0

Szczegóły

- + Mechaniczna przekładnia dwubiegowa do optymalnego dopasowania prędkości obrotowej do najróżniejszych zastosowań.
- + Silnik FEIN o wysokiej mocy i stabilności obrotów zapewnia stały posuw w niemal każdym zastosowaniu.
- + Metalowa głowica przekładni i odporna na odkształcenia obudowa silnika w konstrukcji garnkowej zapewniają wysoką trwałość.
- + Bieg w prawo/lewo i elektroniczne ustawianie prędkości obrotowej.
- + Regulowana prędkością obrotową elektronika.
- + Precyzyjny uchwyt wiertarski z metalu.
- + Duża dokładność ruchu obrotowego.
- + Samozaciskowe szczęki mocujące uchwytu wiertarskiego.
- + Uchwyt szpadłowy zapewniający optymalne przenoszenie mocy.
- + Elektroniczne zwiększanie obrotów.
- + ** Sprzęgło poślizgowe sterowane momentem obrotowym.

Dostawa

- + 1 jednotulejowy szybkozaciskowy metalowy uchwyt wiertarski SUPRA SKE
- + 1 uchwyt dodatkowy

Sprzęt

- + Przełącznik kierunku obrotów lewe / prawe
- + Elektroniczne zwiększanie obrotów
- + Wybór prędkości obrotowej
- + Sprzęgło poślizgowe sterowane momentem obrotowym

Aplikacje

Wiercenie otwornicą w blachach metalowych





FEIN

Wiercenie pełne

++

Gwintowanie

++

Pogłębianie, rozwiercanie

++

Rozwiercanie otworu

+

+ odpowiedni

++ dobrze pasujący

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Pobór mocy

1 200 W

Moc użytkowa

680 W

Prędkość obrotowa pod obciążeniem

0 - 520 / 0 - 1 600
obr/min

Prędkość obrotowa biegu jałowego

0 - 520 / 0 - 1 600
obr/min

Moment obrotowy przy maks. mocy wyjściowej

50 / 16 Nm

Moment rozruchowy

50 / 16 ** Nm

Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego

3 - 16 mm

Ø wiercenia w stali

16 mm

Ø wiercenia w stali nierdzewnej

16 mm

Wiercenie w aluminium

20 mm

Ø wiercenia w stali, otwornica

80 mm

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia akustycznego LpA

82,1 dB

Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA

3 dB

Poziom mocy akustycznej LWA

93,1 dB

Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA

3 dB

Wartość szczytowa hałasu LpCpeak

95,6 dB

Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak

3 dB

Wibracje 1 αhv 3-droż.

αh,D 1.9 m/s²

Niepewność pomiaru wartości pomiarowej Kα

1,5 m/s²



Wiercenie w drewnie	50 mm
Gwintowanie	M 12
Pogłębianie Ø maks.	31 mm
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2"-20 UNF
Wymiar kątowy	27 mm
Wymiar kątowy	27 mm
Kabel z wtyczką	4 m
Ciężar wg EPTA	3,70 kg

Obrazy użytkowe

