



KBE 36 QW MAGSPEED

Magnetyczna wiertarka rdzeniowa
Endurance do 36 mm

Niewielka i lekka jednobiegowa magnetyczna wiertarka rdzeniowa Endurance charakteryzująca się wyjątkową wydajnością i żywotnością nawet w najbardziej wymagających warunkach w warsztacie i na budowie.

4.895,10 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 273 28 61 00 0



Szczegóły

- + Podwojenie produktywności z doskonałymi rezultatami: czasy wiercenia zostają skrócone o połowę, a proces produkcji przyspieszony. Dzięki dużej szybkości pracy można wywiercić do 60 otworów w porównaniu do poprzednich 30 otworów przy tym samym czasie pracy.
- + Wyjątkowa i niespotykana dotąd wydajność skrawania dzięki krzywej prędkości obrotowej i momentu obrotowego z prędkością cięcia do 70 m/min – idealna dla wiertel rdzeniowych HM ULTRA i HM ULTRA SPEED.
- + Wyjątkowa trwałość do 240 000 otworów wierconych dzięki wyjątkowo odpornej na zużycie konstrukcji z bezszczotkowym silnikiem o wysokiej mocy 1 600 W i wewnętrznym prowadzeniem kabla silnika wiertarki.
- + Dobra dostępność w ciasnych sytuacjach roboczych.
- + Komfortowy wskaźnik siły mocowania magnesu wspiera użytkownika podczas bezpiecznego przystawiania urządzenia.
- + Czujnik przechyłu zatrzymuje silnik wiertarki w razie ześlizgnięcia lub przechyłu urządzenia.
- + Zintegrowany zbiornik na chłodziwo zapewnia wyższą trwałość wiertel rdzeniowych.
- + Pokrętło posuwu z możliwością montażu po obu stronach niewymagającego użycia narzędzi.
- + Wyłącznik ochronny.

Dostawa

- + 1 magnetyczna wiertarka rdzeniowa do otworów o dużych średnicach
- + 1 pas mocujący
- + 1 osłona
- + 1 zbiornik na chłodziwo
- + 1 kołek centrujący 100 mm
- + 1 walizka

Sprzęt

- + Wyświetlacz siły przyciągania magnesu
- + Pokrętło posuwu z możliwością montażu po obu stronach
- + Czujnik przechylenia
- + System szybkiej wymiany wiertel rdzeniowych bez użycia narzędzi

Aplikacje

Wiercenie rdzeniowe w metalu do Ø 30 mm

++

Praca ponad głową

++

Zastosowanie w montażu

++

Zastosowanie w warsztacie

++

+ odpowiedni



++ dobrze pasujący

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Pobór mocy	1 600 W
Moc użytkowa	1 200 W
Silnik	bezszcotkowy
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	620 obr/min
Prędkość obrotowa biegu jałowego	620 obr/min
Wiertło koronowe Ø maks.	36 mm
Wiertło koronowe HSS Ø maks.	20 mm
Maks. głębokość wiercenia wiertła koronowego	50 mm
Uchwyt do wiertel koronowych	3/4" Weldon
Wymiana wiertła	bez użycia narzędzi
Skok roboczy	107 mm
Siła mocowania magnetycznego	10 000 N
Wymiary stopy magnetycznej	175 x 80 mm
Kabel z wtyczką	4 m
Ciężar wg EPTA	11,20 kg
Ciężar wg EPTA	11,20 kg

Obrazy użytkowe

