



KBE 32 QW

Magnetyczna wiertarka rdzeniowa Eco do 32 mm

Niewielka i lekka jednobiegowa magnetyczna wiertarka rdzeniowa Endurance charakteryzująca się wyjątkową wydajnością i żywotnością nawet w najbardziej wymagających warunkach w warsztacie i na budowie.

3.327,10 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 270 95 61 00 0

Szczegóły

- + Do pracy w trudnych warunkach dzięki najwyższej jakości wykonania i wewnętrznej prowadnicy przewodu silnika.
- + Bezkompromisowa trwałość dzięki wyjątkowo trwałej konstrukcji przekładni (nawet do 400 godzin pracy).
- + Niewielka masa, mocny silnik FEIN i wysoki moment obrotowy do wszystkich otworów rdzeniowych.
- + Doskonały stosunek ceny do wydajności.
- + System szybkiej wymiany wiertel rdzeniowych bez użycia narzędzi.
- + Chłodzenie wewnętrzne.
- + Wysoka siła mocowania magnesu.
- + Pokrętko posuwu z możliwością montażu po obu stronach.
- + Dobra dostępność w ciasnych sytuacjach roboczych.
- + Wyłącznik ochronny.

Dostawa

- + 1 pompa ręczna
- + 1 pas mocujący
- + 1 osłona
- + 1 uchwyt na butelkę
- + 1 kołek centrujący 100 mm
- + 1 walizka

Sprzęt

- + Pokrętko posuwu z możliwością montażu po obu stronach
- + System szybkiej wymiany wiertel rdzeniowych bez użycia narzędzi

Aplikacje

Wiercenie rdzeniowe w metalu do \varnothing 35 mm





Praca ponad głową

Zastosowanie w montażu

Zastosowanie w warsztacie

++

++

+ odpowiedni

++ dobrze pasujący

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Pobór mocy

1 200 W

Moc użytkowa

770 W

Prędkość obrotowa pod obciążeniem

450 obr/min

Prędkość obrotowa biegu jałowego

700 obr/min

Wiertło koronowe Ø maks.

32 mm

Wiertło koronowe HSS Ø maks.

32 mm

Maks. głębokość wiercenia wiertła koronowego

50 mm

Uchwyt do wiertel koronowych

3/4" Weldon

Wymiana wiertła

bez użycia narzędzi

Skok roboczy

90 mm

Siła mocowania magnetycznego

10 000 N

Wymiary stopy magnetycznej

175 x 80 mm

Kabel z wtyczką

3 m

Ciężar wg EPTA

11,00 kg

Ciężar wg EPTA

11,00 kg

Obrazy użytkowe

