



## KBU 35 PQW

Uniwersalna magnetyczna wiertarka rdzeniowa do 35 mm

Niewielka uniwersalna 1-biegowa magnetyczna wiertarka rdzeniowa o dużym zakresie skoku, obroty w prawo/lewo, magnes trwały, najwyższa funkcjonalność do bezpiecznej i elastycznej pracy na budowie.

**7.002,10 zł** bez VAT-u

Numer produktu: 7 270 72 61 00 0



## Szczegóły

- + Wyposażona w magnes trwały zapewniający bezpieczną pracę na wysokości oraz obrotowy wąż ochronny kabla silnika, wysoka jakość wykonania do pracy w najtrudniejszych warunkach.
- + Mała i lekka wiertarka o wysokim momencie obrotowym zapewniająca stałe, wysokie tempo pracy dzięki mocnemu silnikowi FEIN z elektroniczną regulacją obrotów.
- + Wiertarka o bardzo dużym zakresie skoku do wszelkich sposobów wiercenia – rdzeniowego, wiertłem krętym, gwintowania, pogłębiania i rozwiercania.
- + Bardzo wąski magnes trwały z magnesowaniem wstępnym.
- + Czujnik przechyłu.
- + Prosty w obsłudze i eliminujący ryzyko pomyłek panel obsługi w bezpośrednim zasięgu wzroku.
- + Komfortowy wskaźnik siły mocowania magnesu wspiera użytkownika podczas bezpiecznego przystawiania urządzenia.
- + Przełącznik kierunku obrotów.
- + Zintegrowany zbiornik na chłodziwo zapewnia wyższą trwałość wiertel rdzeniowych.
- + Pamięć prędkości obrotowej „Memory Function”.
- + Pokrętło posuwu z możliwością montażu po obu stronach.
- + Wyłącznik ochronny.

## Dostawa

- + 1 zbiornik na chłodziwo
- + 1 hak do wiórów
- + 1 osłona
- + 1 pas mocujący
- + 1 trzpień centrujący Ø 6,35 x 100 mm
- + 1 walizka

## Sprzęt

- + Wyświetlacz siły przyciągania magnesu
- + Regulacja prędkości obrotowej
- + Elektronika regulowana prędkością obrotową
- + Przełącznik kierunku obrotów lewe / prawe
- + Funkcja pamięci
- + Czujnik przechylenia

## Aplikacje

Wiercenie rdzeniowe w metalu do Ø 35 mm



Wiercenie wiertłem krętym z uchwytem wiertarskim (DIN 338)



Gwintowanie





Pogłębianie, rozwieranie

Rozwieranie otworu

Praca ponad głową

Zastosowanie w montażu

Zastosowanie w warsztacie

++

++

++

++

+ odpowiedni

++ dobrze pasujący

## Specyfikacje

### SPECYFIKACJE OGÓLNE

Pobór mocy	1 010 W
Moc użytkowa	550 W
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	130-520 obr/min
Wiertło koronowe Ø maks.	35 mm
Wiertło koronowe HSS Ø maks.	35 mm
Maks. głębokość wiercenia wiertła koronowego	50 mm
Wiertło kręte, maks. średnica	16 mm
Gwintowanie	M 14
Pogłębianie Ø maks.	31 mm
Rozwieranie maks. Ø	16 mm

### WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia akustycznego LpA Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA	86,7 dB 3 dB
Poziom mocy akustycznej LWA Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA	97,7 dB 3 dB
Wartość szczytowa hałasu LpCpeak Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak	101,2 dB 3 dB
Wibracje 1 α <sub>hv</sub> 3-droż. Niepewność pomiaru wartości pomiarowej Kα	<2,5 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>



# FEIN

Uchwyt do wiertel  
koronowych

3/4" Weldon

Wymiana wiertła

bez użycia narzędzi

Skok roboczy

135 mm

Całk. zakres skoku

260 mm

Siła mocowania  
magnetycznego

9 000 N

Kabel z wtyczką

4 m

Ciężar wg EPTA

12,50 kg

Ciężar wg EPTA

12,50 kg

## Obrazy użytkowe

