



KBU 35 PQW

Uniwersalna magnetyczna wiertarka
rdzeniowa do 35 mm

Niewielka uniwersalna 1-biegowa magnetyczna wiertarka rdzeniowa o dużym zakresie skoku, obroty w prawo/lewo, magnes trwały, najwyższa funkcjonalność do bezpiecznej i elastycznej pracy na budowie.

7.002,10 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 270 72 61 00 0



Szczegóły

- + Wyposażona w magnes trwały zapewniający bezpieczną pracę na wysokości oraz obrotowy wąż ochronny kabla silnika, wysoka jakość wykonania do pracy w najtrudniejszych warunkach.
- + Mała i lekka wiertarka o wysokim momencie obrotowym zapewniająca stałe, wysokie tempo pracy dzięki mocnemu silnikowi FEIN z elektroniczną regulacją obrotów.
- + Wiertarka o bardzo dużym zakresie skoku do wszelkich sposobów wiercenia – rdzeniowego, wiertłem krętym, gwintowania, pogłębiania i rozwiercania.
- + Bardzo wąski magnes trwały z magnesowaniem wstępnym.
- + Czujnik przechyłu.
- + Prosty w obsłudze i eliminujący ryzyko pomyłek panel obsługi w bezpośrednim zasięgu wzroku.
- + Komfortowy wskaźnik siły mocowania magnesu wspiera użytkownika podczas bezpiecznego przystawiania urządzenia.
- + Przełącznik kierunku obrotów.
- + Zintegrowany zbiornik na chłodziwo zapewnia wyższą trwałość wiertel rdzeniowych.
- + Pamięć prędkości obrotowej „Memory Function”.
- + Pokrętło posuwu z możliwością montażu po obu stronach.
- + Wyłącznik ochronny.

Dostawa

- + 1 zbiornik na chłodziwo
- + 1 hak do wiórów
- + 1 osłona
- + 1 pas mocujący
- + 1 trzpień centrujący Ø 6,35 x 100 mm
- + 1 walizka

Sprzęt

- + Wyświetlacz siły przyciągania magnesu
- + Regulacja prędkości obrotowej
- + Elektronika regulowana prędkością obrotową
- + Przełącznik kierunku obrotów lewe / prawe
- + Funkcja pamięci
- + Czujnik przechylenia

Aplikacje

Wiercenie rdzeniowe w metalu do Ø 35 mm

++

Wiercenie wiertłem krętym z uchwytem wiertarskim (DIN 338)

+

Gwintowanie

++

++

**FEIN**

Pogłębianie, rozwieranie

Rozwieranie otworu

Praca ponad głową

Zastosowanie w montażu

Zastosowanie w warsztacie

++

++

++

++

+ odpowiedni

++ dobrze pasujący

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Pobór mocy

1 010 W

Moc użytkowa

550 W

Prędkość obrotowa pod obciążeniem

130-520 obr/min

Wiertło koronowe Ø maks.

35 mm

Wiertło koronowe HSS Ø maks.

35 mm

Maks. głębokość wiercenia wiertła koronowego

50 mm

Wiertło kręte, maks. średnica

16 mm

Gwintowanie

M 14

Pogłębianie Ø maks.

31 mm

Rozwieranie maks. Ø

16 mm

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia akustycznego LpA

86,7 dB

Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA

3 dB

Poziom mocy akustycznej LWA

97,7 dB

Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA

3 dB

Wartość szczytowa hałasu LpCpeak

101,2 dB

Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak

3 dB

Wibracje 1 αhv 3-droż.

<2,5 m/s²

Niepewność pomiaru wartości pomiarowej Kα

1,5 m/s²



Uchwyt do wiertel
koronowych

3/4" Weldon

Wymiana wiertła

bez użycia narzędzi

Skok roboczy

135 mm

Całk. zakres skoku

260 mm

Siła mocowania
magnetycznego

9 000 N

Kabel z wtyczką

4 m

Ciężar wg EPTA

12,50 kg

Obrazy użytkowe

