



KBM 50 Q

Wiertarka ze stopą elektromagnetyczną do metalu do 50 mm

Lekka 2-biegowa magnetyczna wiertarka rdzeniowa Universal o dużym zakresie skoku, bieg w prawo/lewo, najwyższa funkcjonalność do elastycznej pracy w warsztacie i na budowie.

9.060,10 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 270 41 61 00 0

Szczegóły

- + Bardzo odporna na zużycie konstrukcja maszyny z obrotowym węzłem ochronnym kabla silnika do zastosowania w trudnych warunkach w przemyśle i rzemiośle.
- + Perfekcyjny stosunek masy do mocy dzięki kompaktowej konstrukcji, mocny silnik FEIN 1 200 W z elektroniczną regulacją obrotów, wysoka stabilność prędkości obrotowej do niezawodnej i ekonomicznej pracy.
- + Dzięki biegowi w lewo/prawo, elektronicznemu ustawianiu prędkości obrotowej i zakresowi skoku 315 mm nadają się do uniwersalnego zastosowania: do wiercenia rdzeniowego i pełnego, gwintowania, rozwiercania i pogłębiania.
- + Prosty w obsłudze i eliminujący ryzyko pomyłek panel obsługi w bezpośrednim zasięgu wzroku.
- + Komfortowy wskaźnik siły mocowania magnesu wspiera użytkownika podczas bezpiecznego przystawiania urządzenia.
- + Wysoka siła mocowania magnesu.
- + Zintegrowany zbiornik na chłodziwo zapewnia wyższą trwałość wiertel rdzeniowych.
- + Pokrętło posuwu z możliwością montażu po obu stronach.
- + Pamięć prędkości obrotowej „Memory Function”.
- + Wyłącznik ochronny.

Dostawa

- + 1 zbiornik na chłodziwo
- + 1 hak do wiórów
- + 1 osłona
- + 1 pas mocujący
- + 1 sztyfty centrujące
- + 1 walizka

Sprzęt

- + Elektroniczne zwiększanie siły przyciągania magnesu
- + Przełącznik kierunku obrotów lewe / prawe
- + Funkcja pamięci
- + Wyświetlacz siły przyciągania magnesu
- + Regulacja prędkości obrotowej
- + Elektronika regulowana prędkością obrotową

Aplikacje

Wiercenie rdzeniowe w metalu do Ø 35 mm

++

Wiercenie rdzeniowe w metalu do Ø 50 mm

++

Wiercenie wiertłem krętym z uchwytem wiertarskim (DIN 338)

+

Gwintowanie

++

**FEIN**

Pogłębianie, rozwieranie

++

Rozwieranie otworu

++

Praca ponad głową

+

Zastosowanie w montażu

++

Zastosowanie w warsztacie

++

+ odpowiedni

++ dobrze pasujący

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Pobór mocy	1 200 W
Moc użytkowa	640 W
Robocza prędkość obrotowa na 1 biegu	130 - 260 obr/min
Robocza prędkość obrotowa na 2 biegu	260 - 520 obr/min
Wiertło koronowe Ø maks.	50 mm
Wiertło koronowe HSS Ø maks.	40 mm
Maks. głębokość wiercenia wiertła koronowego	50 mm
Wiertło kręte, maks. średnica	16 mm
Gwintowanie	M 16
Pogłębianie Ø maks.	31 mm

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia akustycznego LpA	82,1 dB
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA	5 dB
Poziom mocy akustycznej LWA	93,1 dB
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA	5 dB
Wartość szczytowa hałasu LpCpeak	96,2 dB
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak	5 dB
Wibracje 1 α_{hv} 3-droż.	< 2,5 m/s ²
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej K α	1,5 m/s ²



Rozwiercanie maks. Ø	16 mm
Uchwyt do wiertel koronowych	QuickIN
Wymiana wiertła	bez użycia narzędzi
Skok roboczy	145 mm
Całk. zakres skoku	315 mm
Kabel z wtyczką	4 m

Obrazy użytkowe

