



FEIN



FEIN Dustex 35 MX

Aspirador para uso a seco e úmido

Aspirador de pó para uso a seco e úmido profissional de alto desempenho da classe de pó M para fixação de diferentes sistemas de mala, incluindo ampla gama de acessórios.

N.º pedido: 9 20 31 060 00 0

Mais informação

- + Permitido para aspirar poeiras prejudiciais à saúde da classe M.
- + Maletas de ferramentas de diferentes sistemas podem ser depositadas e fixadas na cabeça de aspiração.
- + Transporte ergonômico de toda a unidade composta de ferramenta elétrica e aspirador graças à barra e à fixação dos acessórios e da maleta.
- + Aspiração confiável dos diferentes tipos de sujeira, desde líquidos até poeiras finas.
- + Com filtro plissado plano PES e desligamento eletrônico para excelentes propriedades de aspiração molhada.
- + Tomada de partida do automóvel com atraso de comutação para evitar picos de corrente.
- + Regulagem contínua de potência de aspiração no aspirador.
- + 7,5 m de cabo elétrico e 4 m mangueiras de aspiração garantem um extenso raio de trabalho.
- + Função antiestática contra a carga estática ao trabalhar - dissipativa estática.

Envio

- + 1 barra
- + 1 saco de filtro de lã de cordeiro premium
- + 1 luva de ferramenta com regulagem de potência de aspiração
- + 2 tubos de aspiração (versão de metal), 1 bico combinado com adaptadores substituíveis, 1 bico para juntas, 1 pincel de aspiração, 1 tubo curvo
- + 1 filtro plissado plano PES
- + 1 mangueira de aspiração ES de 4 m, Ø 35 mm
- + 1 acoplamento adaptador

Equipamento

- + Mecanismo automático Iniciar/Parar
- + Preparação antiestática
- + Maleiro
- + Softstart
- + Função antiestática
- + Classe de poeira

Dados técnicos

DADOS GERAIS

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO



FEIN

Máxima de entrada de energia	1 380 W	Nível de pressão sonora LpA Incerteza de medição do valor medido KpA	67 dB 2 dB
Volume de ar	4 320 l/min	Nível de potência sonora LWA Incerteza de medição do valor medido KWA	81 dB 2 dB
Vácuo máx.	254 hPa	Valor de vibração 1 αhv 3 vias	< 2,5 m/s ²
Capacidade do depósito	35 l		
Cabo com ficha	7,5 m		
Nível de pressão acústica	67 dB		
Peso segundo a EPTA	13,50 kg		

Exemplos de aplicação

