



## MOTix 6-25

### Ferramenta oscilatória - ar comprimido

A potente ferramenta oscilatória a ar comprimido para o âmbito dos veículos de carga.

N.º pedido: 7 536 03 00 01 0

### Mais informação

- + Possibilidade de fornecimento de uma vasta gama de acessórios para utilização profissional em inúmeros sectores de actividade.
- + Forte movimento oscilatório com 2x ângulo de 1,6 graus de amplitude para um progresso de trabalho elevado.
- + Ideal para a desmontagem de vidros colados em camiões, autocarros e comboios.
- + Tamanho reduzido.
- + Entrega com mangueiras de admissão e extracção de ar.
- + Sem fugas de ar, nem névoa de óleo na zona de trabalho.
- + Encaixe sextavado de ferramenta.

### Envio

- + 2 chaves
- + 1 mala de ferramentas em plástico

### Dados técnicos

#### DADOS GERAIS

Pressão de serviço	6,3 bar
Consumo de ar	0,6 m <sup>3</sup> /min
Oscilações	20 000 r.p.m.
Diâmetro da mangueira Ø	8 mm
Encaixe da ferramenta	Hexagonal
Troca de ferramenta	Manualmente com parafuso sextavado interno

#### VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora LpA	82 dB
Incerteza de medição do valor medido KpA	3 dB
Nível de potência sonora LWA	93 dB
Incerteza de medição do valor medido KWA	3 dB
Incerteza de medição do valor medido KpCpeak	3 dB



**FEIN**

Amplitude

2 x 1,6°

Peso segundo a EPTA

0,90 kg