RDG 1500 B

Fresadora de tubo para tubos de ø 250 mm até ø 1500 mm

Fresadora de tubos a ar comprimido potente com um avanço de 80 mm/min para tubos de até ø 1500 mm.

N.º pedido: 7 560 27 61 00 0

Mais informação

- Serrar tubos de água em aço e ferro fundido cinzento até 22 mm de espessura de parede.
- Fresar tubos de água em ferro fundido cinzento até 15 mm de espessura de parede.
- Peças do acionamento do motor em versão inoxidável. As lamelas do motor pneumático são à prova de inchaço.
- Uso possível em maré baixa após o teste.
- A corrente de guia opcionalmente disponível garante cortes retos sem desvio.
- O ajuste simples / as placas laterais encurtadas reduzem o espaço necessário em volta da máquina. Além disso, bastam duas pessoas para ajustar a máquina graças à otimização do peso.
- Cortar na horizontal e vertical sem investimento extra.
- O movimento de avanço pode ser ligado e desligado.
- Trabalho automático da máquina.

Envio

- 1 recipiente de transporte
- 1 tensor de corrente
- 1 manivela
- 20 cavilhas
- 10 elos de corrente (comprimento 31,75 mm)
- 1 lata de óleo
- 2 cintas de transporte
- 4 punhos
- 1 mala de ferramentas em metal
- 10 cunhas abridoras
- 40 anéis de retenção
- 1 jogo de chaves
- 1 unidade de manutenção com mangueira
- 4 distanciadores corrente

Equipamento

- Acionamento pneumático
- Escala da profundidade de corte
- Desligamento do avanço
- Corrente de guia adicional

Aplicação

Processamento de tubos até ø 1500 mm	++
Utilização permanente a temperaturas abaixo de 0 °C	+
Serrar tubos de metal até 45 mm de espessura de parede	++
Serrar tubos de fundição até 22 mm de espessura de parede	++
Fresar tubos de metal até 30 mm de espessura de parede	++
Fresar tubos de fundição até 15 mm de espessura de parede	++
Cortes verticais	+
Uso na água	+

+ Adequado
++ Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Pressão de serviço	6 bar
Consumo de ar	4,3 m³/min
Potência efectiva	2 000 W
Rotações em vazio Motor	6 000 r.p.m.
Rotações em vazio Ferramenta	70 r.p.m.
Avanço	80 mm/min
Peso	68 kg