



MBS 32 F

Base magnética

Coluna de base magnética e ajuste de precisão para máquinas de furar até 32 mm.

N.º pedido: 9 03 16 223 00 8

Mais informação

- + Utilização universal para furar, abrir rosca, brocar e escarear.
- + Ajuste de precisão do veio da broca para um alinhamento confortável da máquina sem voltar a remover e colocar o íman.
- + A enorme força de fixação magnética e o circuito de segurança garantem um trabalho seguro, qualquer que seja a posição.
- + Regulação contínua do âmbito do curso.
- + Modelo compacto.
- + Relação ideal de peso por unidade de potência
- + Guia dupla em forma de cauda de andorinha conferindo enorme robustez e precisão.
- + Possibilidade de utilização universal em máquinas de accionamento com gola.

Envio

- + 1 cinta tensora
- + 1 gancho para aparas
- + 1 protecção contra aparas
- + 2 chaves

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Consumo nominal

130 W

Tomada máx.

16 A

Para gola Ø

63 / 65 mm

Broca espiral Ø máx.

32 mm



Abrir rosca até	M 24
Escarear Ø máx.	60 mm
Brocar Ø máx.	40 mm
Curso	178 mm
Curso total	365 mm
Margem de ajuste coluna de perfuradora	10 mm
Ângulo de rotação coluna de perfuradora	350°
Força de fixação magnética	18 000 N
Dimensões do pé magnético	220 x 100 mm
Cabo com ficha	4 m
Peso segundo a EPTA	21,80 kg
Peso segundo a EPTA	21,80 kg