



ASW 18-30 PC

Parafusadeira de precisão sem fio, versão angular de bastão, até 30 Nm

Chave de fenda parametrizável sem fio com embreagem mecânica para uso industrial.

N.º pedido: 7 112 62 60 00 0

Mais informação

- + Com capacidade de processo conforme ISO 5393, VDI/VDE 2647, valor CMK > 1,67 com $\pm 10\%$ (relativo a 6 Sigma).
- + Para casos de aparafusar em condições leves e duras.
- + Parâmetros programáveis (até 5 passos): rotações, sentido de rotação, ângulo de rotação, limite de torque, tempo.
- + Através dos critérios de erro ajustáveis é possível evitar a manipulação no processo de parafusamento.
- + Ajuste contínuo das rotações.
- + Parametrizável para rotação à direita/esquerda.
- + Motor PowerDrive sem escovas da FEIN com grau de eficiência 30% superior e vida útil prolongada.
- + Alta estabilidade de rotações para um progresso de trabalho constante.
- + Totalmente resistente na operação contínua até o torque de saída máximo.
- + Trabalho sem cansaço graças ao diâmetro estreito do punho e ao bom equilíbrio.
- + Distribuição otimizada do ar: sem corrente de ar na mão e no rosto.
- + Unidade de sinalização extragrande e brilhante (OK / n. OK).
- + Iluminação ideal do local de parafusamento.
- + Interruptor de velocidade sem desgaste.
- + Marcação a cor das máquinas mediante anéis de codificação.
- + Possibilidade de fixação para aro de suspensão (balanceador).
- + Intervalo de manutenção ajustável graças ao contador de parafusamentos integrado.
- + Indicador do estado de carga da bateria ajustável na máquina.
- + Interface MultiVolt. Ferramenta sem fio que funciona com todas as baterias de lítio da FEIN (14,4-18 V).
- + Cabeça angular ajustável em passos de 30°.

Envio

- + Fornecimento sem bateria, carregador, cabeça angular e chave de ajuste do torque.

Dados técnicos

DADOS GERAIS



VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Tensão da bateria	18 V	Nível de pressão sonora LpA Incerteza de medição do valor medido KpA	81,0 dB 3 dB
Interface sem fio	MultiVolt		
Gama de binário	12 - 30 Nm	Nível de potência sonora LWA Incerteza de medição do valor medido KWA	92,0 dB 3 dB
Rotações sem carga	30 - 420 r.p.m.		
Peso sem bateria	1,50 kg	Valor de pico de som LpCpeak Incerteza de medição do valor medido KpCpeak	95,0 dB 3 dB
		Valor de vibração 1 α hv 3 vias Incerteza de medição do valor medido K α	<1,8 m/s ² 1,5 m/s ²

Exemplos de aplicação

