



WBP 10

Perfuradora angular até 10 mm

Furadeira angular extremamente pequena para trabalhos em locais de difícil acesso.

N.º pedido: 7 205 51 60 00 0

Mais informação

- + Motor de alta potência FEIN com alta estabilidade de rotações para furação constante em quase todas as aplicações.
- + Construção especialmente plana e fina, com distância eixo-topo de 17 mm e altura da cabeça do acionamento de 96 mm, para o trabalho em locais e cantos estreitos.
- + Aplicação flexível e universal graças à rotação à direita/esquerda para aberturas de rosca até M6.
- + Cabeça de accionamento em metal.
- + Encaixe cónico no veio da ferramenta.
- + Bucha de fixação de precisão metálica.
- + Elevada precisão de concentricidade.
- + Caixa do motor resistente à torção, em formato de panela.
- + Punho FEIN Sensitiv.
- + Cabo de 5 metros.

Envio

- + 1 bucha de coroa dentada até Ø 10 mm
- + 1 chave para bucha de fixação

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Consumo nominal

500 W

Potência efectiva

270 W

Rotações em carga

0 - 1 030 r.p.m.

Rotações sem carga

0 - 1 830 r.p.m.

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora

LpA

Incerteza de medição do valor
medido KpA

82 dB

3 dB

Nível de potência sonora

LWA

93 dB

Incerteza de medição do valor

Torque em potência máxima de saída	8 Nm	medido KWA	3 dB
Torque de parada	21 Nm	Valor de pico de som LpCpeak Incerteza de medição do valor medido KpCpeak	96 dB 3 dB
Medida de sujeição da bucha de fixação	0,8 - 10 mm	Valor de vibração 1 α_{hv} 3 vias Incerteza de medição do valor medido $K\alpha$	3 m/s ² 1,5 m/s ²
\varnothing de perfuração aço	10 mm		
\varnothing de perfuração aço inoxidável	10 mm		
\varnothing de perfuração em liga leve	15 mm		
\varnothing de perfuração em madeira	25 mm		
Abrir rosca até	M 6		
Cone no veio do berbequim	B 10		
Distância eixo-topo	17 mm		
Altura da cabeça de acionamento	96		
Cabo com ficha	5 m		
Peso segundo a EPTA	1,50 kg		
Peso segundo a EPTA	1,50 kg		

Exemplos de aplicação



FEIN

