



SCT 5-40 X

Aparafusadora para pré-fabricados e acabamentos até 5 mm

A especialista para pré-fabricados a seco e acabamentos de interiores com acoplamento silencioso.

N.º pedido: 7 213 13 31 62 0

Mais informação

- + Rotação ideal; não cai pó de gesso durante os aparafusamentos.
- + Acoplamento CLIC-STOP FEIN silencioso para trabalhos sem interrupções em escritórios, hospitais, etc.
- + Graças ao limitador de profundidade fornecido, os painéis de cartão de gesso não são danificados, podendo facilmente ser tapados após os aparafusamentos.
- + Uma das aparafusadoras mais leves do género.
- + Excelente ergonomia graças ao punho FEIN Sensitiv.
- + Alta precisão graças à regulação electrónica contínua da rotação.
- + Motor FEIN de alta potência
- + Desligamento sem vibrações.
- + Conversão rápida para alimentação com magazine.
- + Limitador de profundidade de ajuste e troca fácil.
- + Casquilho limitador protegido contra poeiras.
- + Extremamente leve.
- + Alça prática para a mão.

Envio

- + 1 alça para a mão
- + 1 limitador de profundidade protegido contra poeiras
- + 1 bit ¼" para parafusos de fendas e em cruz tam. 2 / Phillips (forma H) com anel protector contra poeiras
- + 1 suporte para cinto
- + 1 suporte magnético para bits ¼"

Dados técnicos

DADOS GERAIS

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Consumo nominal

450 W

Nível de pressão sonora
LpA

81 dB

Incerteza de medição do valor



FEIN

Potência efectiva	250 W	medido KpA	3 dB
Rotações em carga	0 - 2 700 r.p.m.	Nível de potência sonora LWA	92 dB
Rotações sem carga	0 - 4 000 r.p.m.	Incerteza de medição do valor medido KWA	3 dB
Binário máx. (duro/macio)	12 / - Nm	Valor de pico de som LpCpeak	98 dB
Ø dos parafusos	5 mm	Incerteza de medição do valor medido KpCpeak	3 dB
Bucha de encaixe rápido	1/4 in	Valor de vibração 1 αhv 3 vias	0,8 m/s ²
Cabo com ficha	5 m	Incerteza de medição do valor medido Kα	1,5 m/s ²
Peso segundo a EPTA	1,30 kg		

Exemplos de aplicação





FEIN

