WPO 14-25 E - Conjunto Start de aço inoxidável

Conjunto Start de aço inoxidável

Conjunto Start de aço inoxidável para aplicações standard no tratamento de superfícies.

N.º pedido: 7 221 49 50 01 0

Mais informação

- Extremamente potente mesmo a rotações baixas graças à desmultiplicação mecânica da engrenagem e ao motor FEIN de alta potência.
- Rotações com regulação contínua, ideal para lixar, despolir, escovar e polir a alto brilho o aço inoxidável.
- Aplicação universal como lixadeira, polidora e despolidora eficiente.
- Ergonomia extra-ordinária.
- Dispositivo de bloqueio do veio.
- Própria para destros e canhotos.
- Bloqueio de religamento.
- Arranque suave.
- H 07 Cabo industrial.
- Rolamentos de esferas blindados.
- Escovas de carvão auto-stop.
- Vasto sortido de acessórios.

Envio

- 1 suporte (giratório)
- 1 mandril de aperto
- 1 prato de lixar com base de fixação auto-aderente (Ø 115 mm, M14)
- 1 rolo de lixar elástico (100 x 100 mm, grão 60)
- 2 chaves
- 1 mala de ferramentas em plástico
- 1 estribo de protecção
- 1 tela de lixar com pregas
- 10 telas de lixar aderentes (Ø 115 mm, finas)
- 1 rolo de lã de cordeiro lamelar (100 x 100 mm, grão 180)
- 1 punho anti-vibrações

Equipamento

- Arranque suave
- Motor de alta potência FEIN
- Bloqueio de religamento
- Bloqueio do veio

Aplicação

Polir	++
Lixagem grosseira	++
Lixagem fina	++
Lixagem a seco	++
Micro-lixagem	++

\+ Adequado
++ Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Consumo nominal	1 200 W
Potência efectiva	750 W
Ø do prato de apoio	230 mm
Rotações sem carga	900 - 2 500 r.p.m.
Ferramenta de polimento Ø	230 mm
Rosca de fixação	M 14
Cabo com ficha	4 m
Peso segundo a EPTA	2,50 kg

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora LpA Incerteza de medição do valor medido KpA	84 dB 3 dB
Nível de potência sonora LWA Incerteza de medição do valor medido KWA	95 dB 3 dB
Valor de pico de som LpCpeak Incerteza de medição do valor medido KpCpeak	100 dB 3 dB
Valor de vibração 1 αhv 3 vias Valor de vibração 2 αhv 3 vias	αh,P 3,5 m/s² αh,SG 2,5 m/s²
Incerteza de medição do valor medido Kα	1,5 m/s²

Exemplos de aplicação