

CG 17-150

Rebarbadora compacta Ø 150 mm

Prática esmerilhadeira Compact de 1700 W com elevada reserva de potência para trabalhos de lixagem e corte eficazes.

N.º pedido: 7 222 83 60 00 0



Mais informação

- + Motor robusto para uso diário.
- + Durável graças à proteção contra sobrecarga e longa vida útil das escovas de carbono.
- + Progresso rápido do trabalho graças ao motor potente.
- + Proteção extensiva ao usuário através de monitoramento de recuo, proteção de reinício, partida suave e cabo antivibração.
- + A cabeça da engrenagem pode ser girada em 90° para uma ampla variedade de aplicações.
- + Troca de abrasivos rápida e sem ferramentas: Porca de liberação rápida incluída como padrão no fornecimento.
- + Alta capacidade de sobrecarga, graças ao resfriamento direto do motor.
- + Cabo industrial H07, 4m comprimento.

Envio

- + 1 resguardo
- + 1 punho anti-vibrações
- + 1 porca de aperto rápido sem ferramentas
- + 1 chaves

Equipamento

- + Arranque suave
- + Blockierueberwachung
- + Controle de recuo
- + Bloqueio de religamento
- + Proteção eletrônica contra sobrecarga

Aplicação

Desbastar

++

Rebarbar

+



FEIN

Cortar

++

Escovar

++

+ Adequado

++ Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Consumo nominal 1 700 W

Potência efectiva 1 010 W

Rotações sem carga 9 300 r.p.m.

Disco abrasivo Ø 150 mm

Elást. Ø do prato de apoio 150 mm

Flange M 14

Cabo com ficha 4 m

Peso segundo a EPTA 2,50 kg

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora 92 dB

LpA
Incerteza de medição do valor medido KpA 3 dB

Nível de potência sonora 103 dB


LWA
Incerteza de medição do valor medido KWA 3 dB

Valor de vibração 1 α_{hv} 3 vias 7 m/s²

Valor de vibração 2 α_{hv} 3 vias 2,5 m/s²

Incerteza de medição do valor medido K α 1,5 m/s²

Exemplos de aplicação





FEIN

