



# FEIN



## GSZ 8-280 P

Rectificadora a direito 28 000/min

Retifica reta potente e de manuseio simples para trabalhos de lixagem e rebarbagem em locais de difícil acesso, adequada também para a utilização semiestacionária.

N.º pedido: 7 223 16 60 00 0

### Mais informação

- + Construção compacta para a utilização em locais extremamente estreitos, colar Ø 43 mm para utilização semiestacionária como motor de fresa (por exemplo, fresadora-copiadora).
- + Proteção abrangente do usuário por KickBack Stop, bloqueio de religamento, arranque suave, proteção eletrônica contra sobrecarga.
- + Pinças de aperto inovadoras com colar circundante para proteção da peça, bem como para evitar que a chave escorregue durante a substituição da ferramenta.
- + Eletrônica do taquímetro POWERtronic para uma enorme potência, reserva de potência e um número de rotações constantes sob carga.
- + Motor e sistema eletrônico protegidos contra o pó.

### Envio

- + 1 pinça de aperto Ø 6 mm
- + Chave de boca 13
- + Chave de boca 17

### Aplicação



# FEIN

Fresar

++

Lixar

++

+ Adequado

++ Muito adequado

## Dados técnicos

### DADOS GERAIS

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Consumo nominal        | 750 W         |
| Potência efectiva      | 400 W         |
| Rotações sem carga     | 28 000 r.p.m. |
| Corpo de lixar Ø máx.  | 45 mm         |
| Pinça de aperto Ø máx. | 8 mm          |
| Gola de Ø              | 43 mm         |
| Fresa máx. Ø           | 12 mm         |
| Cabo com ficha         | 4 m           |
| Peso segundo a EPTA    | 1,40 kg       |

### VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

|                                                                                                 |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nível de pressão sonora<br>LpA<br>Incerteza de medição do valor<br>medido KpA                   | 84 dB<br>3 dB                                |
| Nível de potência sonora<br>LWA<br>Incerteza de medição do valor<br>medido KWA                  | 95 dB<br>3 dB                                |
| Valor de pico de som<br>LpCpeak<br>Incerteza de medição do valor<br>medido KpCpeak              | 97 dB<br>3 dB                                |
| Valor de vibração 1 $\alpha$ hv 3<br>vias<br>Incerteza de medição do valor<br>medido K $\alpha$ | 4,7 m/s <sup>2</sup><br>1,5 m/s <sup>2</sup> |

## Exemplos de aplicação

