



GSZ 4-90 EL

Rectificadora a direito 8 500/min

Retifica reta de manuseio simples para o processamento de aço inoxidável, com profundidade de imersão elevada para trabalhos de polimento e lixagem em locais de difícil acesso.

N.º pedido: 7 223 25 60 00 0

Mais informação

- + Colar comprido e fino, bem como medida de fio máx. de 210 mm, permite a introdução profunda em peças (por exemplo, lixagem interna de tubos).
- + Pinças de aperto inovadoras com colar circundante para proteção da peça, bem como para evitar que a chave escorregue durante a substituição da ferramenta.
- + Rotação variável permite a utilização de diversas ferramentas.
- + Motor e sistema eletrônico protegidos contra o pó.
- + Revestimento de borracha substituível do colar.

Envio

- + Chave de boca 17
- + Chave de boca 13
- + 1 pinça de aperto Ø 6 mm

Equipamento

- + Pescoço comprido

Aplicação



Desbastar

++

Escovar

++

Matear

++

Polir

++

+ Adequado

++ Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Consumo nominal

350 W

Potência efectiva

170 W

Rotações sem carga

3 500 - 8 500 r.p.m.

Ferramenta de polimento
Ø

50 mm

Corpo de lixar Ø máx.

20 mm

Pinça de aperto Ø máx.

6 mm

Fresa máx. Ø

12 mm

Cabo com ficha

5 m

Peso segundo a EPTA

1,50 kg

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora
LpA

83 dB

Incerteza de medição do valor
medido KpA

3 dB

Nível de potência sonora
LWA

94 dB

Incerteza de medição do valor
medido KWA

3 dB

Valor de pico de som

95 dB

LpCpeak

Incerteza de medição do valor
medido KpCpeak

3 dB

Valor de vibração 1 αhv 3
vias

1,0 m/s²

Incerteza de medição do valor
medido Kα

1,5 m/s²

Exemplos de aplicação

