

ASStxe 649-1

Serra tico-tico para cortar tubos até Ø 440 mm

Serra tico-tico potente para tubos e perfis com regulação contínua do número de cursos.

N.º pedido: 7 234 23 00 23 0



Mais informação

- + Especialmente indicada para efectuar cortes de topo em tubos e perfis em aço, ferro fundido, betão poroso e materiais sintéticos.
- + Possibilidade de fornecimento de dispositivo de aperto e de avanço para perfis e tubos de Ø 80 mm a Ø 400 mm.
- + Especialmente apropriada para material em sandwich e materiais com número variável de camadas.
- + Regulação electrónica contínua do número de cursos para otimizar a velocidade de corte.
- + Os dispositivos de aperto ajustáveis também permitem efectuar cortes em meia-esquadria até 45°.
- + * Com prolongamento da corrente.

Envio

- + 2 lâminas de serra
- + 1 jogo de chaves
- + 1 punho adicional

Equipamento

- + Acionamento eletrônico
- + Número de cursos ajustável

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Consumo nominal

750 W

Potência efectiva

480 W

Número de cursos

100 - 350 r.p.m.

Comprimento do curso

60 mm

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora

89 dB

LpA

Incerteza de medição do valor medido KpA

3 dB

Nível de potência sonora

100 dB

LWA

Incerteza de medição do valor medido KWA

3 dB



FEIN

Tubos até Ø	440 * mm	Valor de pico de som LpCpeak	102 dB
Perfis até L x A	290 x 550 mm	Incerteza de medição do valor medido KpCpeak	3 dB
Cabo com ficha	2,5 m	Valor de vibração 1 α hv 3 vias	7 m/s ²
Peso segundo a EPTA	6,40 kg	Incerteza de medição do valor medido K α	1,5 m/s ²

Exemplos de aplicação

