



BLK 2.0 E Set

Roedora até 2 mm

Roedora compacta com maneabilidade ilimitada em curvas para entalhes e recortes até 2 mm de espessura do material. Incluindo conjunto adicional de punções e matrizes, marcador permanente, fita de pintura e fita métrica.

N.º pedido: 7 232 40 61 00 0

Mais informação

- + Elevada maneabilidade em curvas graças à geometria de matriz especial. É possível girar a roedora no local.
- + Perfeitamente adequado para cortar chapas vincadas com um raio mínimo de flexão de 3 mm.
- + Direcção de corte ajustável em 360°, em passos de 45° através do porta-matrizes que pode ser rodado sem ferramentas.
- + Sistema de troca rápida QuickIN.
- + Manuseio ideal.
- + Motor com desempenho e durabilidade extraordinários.
- + Ideal para recortes.
- + Perfeito para corte com moldes.
- + Grelha protectora contra aparas nas ranhuras de arejamento.
- + Cabo de 5 metros.
- + Aço inoxidável até 1,0 mm.

Envio

- + 1 matriz (3 13 09 040 00 2)
- + 1 conjunto de punções e matrizes (63602051018)
- + 1 fita de pintura (32133038000)
- + 1 mala de ferramentas em plástico (L-BOXX 136)
- + 1 punção (6 36 02 051 00 9)
- + 1 marcador permanente (32133037000)
- + 1 fita métrica (18750283000)

Equipamento

- + Direcção de corte
- + Número de cursos ajustável
- + QuickIN

Aplicação

Cortes curvos





Recortes interiores

++

Cortes de perfil

++

Entalhes

++

+ Adequado

++ Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Consumo nominal

350 W

Potência efectiva

210 W

Número de cursos

500 - 1 000 r.p.m.

Velocidade de corte

1 m/min

Aço até 400 N/mm²

2 mm

Aço até 600 N/mm²

1,5 mm

Aço até 800 N/mm²

1 mm

Metais não ferrosos até 250 N/mm²

2,5 mm

Largura da ranhura de corte

8 mm

Ø de penetração com matriz

18 mm

Raio da curva mais pequena (interior/exterior)

4 / 0 mm

Cabo com ficha

5 m

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora LpA

80 dB

Incerteza de medição do valor medido KpA

3 dB

Nível de potência sonora LWA

91 dB

Incerteza de medição do valor medido KWA

3 dB

Valor de pico de som LpCpeak

91 dB

Incerteza de medição do valor medido KpCpeak

3 dB

Valor de vibração 1 αhv 3 vias

7,3 m/s²

Incerteza de medição do valor medido Kα

1,5 m/s²

Peso segundo a EPTA 1,80 kg

Peso segundo a EPTA 1,80 kg

Exemplos de aplicação

