



BLK 1.3 CSE

Roedora até 1,3 mm

Roedora rápida e compacta para chapas onduladas.

N.º pedido: 7 232 42 60 00 0

Mais informação

- + Direcção de corte ajustável em 360°, em passos de 45° através do porta-matrizes que pode ser rodado sem ferramentas.
- + Velocidade de corte de 2,3 m/min para excelente progresso de trabalho.
- + Maneabilidade ideal com uma medida do punho 20 % menor graças à cabeça de accionamento extremamente fina.
- + Grelha protectora contra aparas nas ranhuras de arejamento.
- + Custos de exploração muito favoráveis graças à alta durabilidade de punção e matriz.
- + Punção redondo para uma durabilidade até 30% superior.
- + Sistema de troca rápida QuickIN.
- + Aço inoxidável até 0,6 mm.
- + Motor com desempenho e durabilidade extraordinários.
- + Cabo de 5 metros.

Envio

- + 1 matriz para chapa ondulada (30109169009) montada
- + 1 Carimbo (6 36 02 050 00 0)

Equipamento

- + punção redondo rotativo
- + QuickIN
- + Direcção de corte
- + Número de cursos ajustável

Aplicação

Cortes curvos

++

Recortes

+

Cortes de bobinas

+

Recortes interiores

++



FEIN

Cortes de perfil

++

Entalhes

++

+ Adequado

++ Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Consumo nominal

350 W

Potência efectiva

210 W

Número de cursos

1 000 - 1 800 r.p.m.

Velocidade de corte

2,3 m/min

Aço até 400 N/mm²

1,3 mm

Aço até 600 N/mm²

0,8 mm

Aço até 800 N/mm²

0,6 mm

Metais não ferrosos até
250 N/mm²

2 mm

Largura da ranhura de
corte

4 mm

Ø de penetração com
matriz

19 mm

Raio da curva mais
pequena
(interior/exterior)

15 / 20 mm

Cabo com ficha

5 m

Peso segundo a EPTA

1,80 kg

Nível de pressão sonora
LpA

82 dB

Incerteza de medição do valor
medido KpA

3 dB

Nível de potência sonora
LWA

93 dB

Incerteza de medição do valor
medido KWA

3 dB

Valor de pico de som
LpCpeak

93 dB

Incerteza de medição do valor
medido KpCpeak

3 dB

Valor de vibração 1 α_{hv} 3
vias

6,8 m/s²

Incerteza de medição do valor
medido K α

1,5 m/s²

Exemplos de aplicação

