



BSS 1.6 E Set

Tesoura de ranhuras até 1,6 mm

Tesoura de ranhuras prática e maneável em curvas para secções sem deformações e recortes em chapas de até 1,6 mm. Incluindo lâmina curva adicional, marcador permanente, fita de pintura e fita métrica.

N.º pedido: 7 230 31 62 00 0

Mais informação

- + Progresso rápido de trabalho graças à excelente visibilidade do corte proporcionada pelo cabeçote de corte aberto.
- + É possível efectuar cortes curvos esquerdos e direitos e cortar sem deformações com apenas uma apara contínua.
- + Sistema de troca rápida QuickIN para trocar de lâmina de forma rápida e sem recurso a chave, dispensando igualmente trabalhos de ajuste.
- + Ergonomia extraordinária e peso reduzido.
- + Motor com desempenho e durabilidade extraordinários.
- + Lâmina de corte com durabilidade extraordinária.
- + Cabo de 5 metros.
- + A evacuação impecável das aparas elimina o perigo de riscos nas peças e de ferimentos.
- + Aço inoxidável até 1,2 mm.
- + Vasto sortido de acessórios.
- + ¹ Com lâmina de corte curvo

Envio

- + 1 lâmina de corte, reta (31308150009) montada, até 1,6 mm
- + 1 chave sextavada interior 2,5 mm
- + 1 marcador permanente (32133037000)
- + 1 fita métrica (18750283000)
- + 1 par de mordentes de corte (31308153014) montadas
- + 1 Lâmina curva (31308151008)
- + 1 fita de pintura (32133038000)
- + 1 mala de ferramentas em plástico (L-BOXX 136)

Equipamento

- + QuickIN
- + Cabeçote de corte aberto
- + Número de cursos ajustável

Aplicação



FEIN

Cortes curvos

+

Cortes de bobinas

++

Recortes interiores

++

Cortes de perfil

+

Entalhes

++

+ Adequado

++ Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Consumo nominal

350 W

Potência efectiva

210 W

Número de cursos

2 100 - 4 500 r.p.m.

Velocidade de corte

6 - 10 m/min

Aço até 400 N/mm²

1,6 mm

Aço até 600 N/mm²

1,2 mm

Aço até 800 N/mm²

1 mm

Metais não ferrosos até
250 N/mm²

2 mm

Largura de corte

5 mm

Raio da curva mais
pequena

90 (30)¹ mm

Diâmetro de penetração

15 (8)¹ mm

Cabo com ficha

5 m

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora

81,1 dB

LpA

Incerteza de medição do valor
medido KpA

3 dB

Nível de potência sonora

92,1 dB

LWA

Incerteza de medição do valor
medido KWA

3 dB

Valor de pico de som

93,3 dB

LpCpeak

Incerteza de medição do valor
medido KpCpeak

3 dB

Valor de vibração 1 α_{hv} 3
vias

5,7 m/s²

Incerteza de medição do valor
medido K α

1,5 m/s²



FEIN

Peso segundo a EPTA

1,50 kg

Exemplos de aplicação

