Conjunto BSS 2.0 E

Tesoura de ranhuras até 2 mm

Tesoura de ranhuras potente para processamento de aço inoxidável, condutas de ventilação, perfis e chapas. Incluindo lâmina adicional, marcador permanente, fita de pintura e fita métrica.

N.º pedido: 7 230 33 62 00 0

Mais informação

- Ideal para perfis de reforço em pré-fabricados a seco e cortes de aço inoxidável, graças às lâminas altamente resistentes.
- Cabeçote de corte robusto para operação estacionária. A máquina pode ser facilmente fixada num torno.
- É possível efectuar cortes curvos esquerdos e direitos e cortar sem deformações com apenas uma apara contínua.
- Motor de alta potência com enorme força de progressão mesmo em trabalhos mais difíceis. Adequado para condutas de ventilação com ensambladuras de 4 x 0,75 mm.
- Ideal para cortar perfis de topo.
- Perfeita para cortes e recortes.
- Motor com desempenho e durabilidade extraordinários.
- Lâmina de corte com durabilidade extraordinária.
- Cabo de 5 metros.
- A evacuação impecável das aparas elimina o perigo de riscos nas peças e de ferimentos.
- Aço inoxidável até 1,5 mm.
- Vasto sortido de acessórios.

Envio

- 1 lâmina de corte (31308123008) montada
- 1 marcador permanente (32133037000)
- 1 fita métrica (18750283000)
- 1 par de mordentes de corte (31308113009) montados
- 1 fita de pintura (32133038000)
- 1 mala de ferramentas em plástico (L-BOXX 136)

Equipamento

- Número de cursos ajustável

Aplicação

Cortes de bobinas

Recortes interiores	++
Cortes de perfil	++
Entalhes	++

\+ Adequado
++ Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Consumo nominal	350 W
Potência efectiva	210 W
Número de cursos	1 300 - 2 600 r.p.m.
Velocidade de corte	2 - 4 m/min
Aço até 400 N/mm²	2 mm
Aço até 600 N/mm²	1,5 mm
Aço até 800 N/mm²	1,3 mm
Metais não ferrosos até 250 N/mm²	3 mm
Largura de corte	5 mm
Raio da curva mais pequena	245 mm
Diâmetro de penetração	12 mm
Cabo com ficha	5 m
Peso segundo a EPTA	1,70 kg

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora LpA Incerteza de medição do valor medido KpA	76,2 dB 3 dB
Nível de potência sonora LWA Incerteza de medição do valor medido KWA	87,2 dB 3 dB
Valor de pico de som LpCpeak Incerteza de medição do valor medido KpCpeak	91 dB 3 dB
Valor de vibração 1 αhv 3 vias Incerteza de medição do valor medido Kα	10,8 m/s² 1,5 m/s²

Exemplos de aplicação