



# FEIN



## FEIN Dustex 35 LX

### Aspirador para uso a seco e úmido

Aspirador de pó para uso a seco e úmido profissional de alto desempenho da classe de pó L para fixação de diferentes sistemas de mala, incluindo ampla gama de acessórios.

**619,00 €** P.V.P sem IVA

N.º pedido: 9 20 29 060 00 0

## Mais informação

- + Maletas de ferramentas de diferentes sistemas podem ser depositadas e fixadas na cabeça de aspiração.
- + Transporte ergonômico de toda a unidade composta de ferramenta elétrica e aspirador graças à barra e à fixação dos acessórios e da maleta.
- + Aspiração confiável dos diferentes tipos de sujeira, desde líquidos até poeiras finas.
- + Admissão para a classe de pó L.
- + Com filtro plissado plano PES e desligamento eletrônico para excelentes propriedades de aspiração molhada.
- + Tomada de partida do automóvel com atraso de comutação para evitar picos de corrente.
- + Regulagem contínua de potência de aspiração no aspirador.
- + 7,5 m de cabo elétrico e 4 m mangueiras de aspiração garantem um extenso raio de trabalho.
- + Função antiestática contra a carga estática ao trabalhar - dissipativa estática graças à mangueira de aspiração opcionalmente disponível 3 13 45 120 01 0.

## Envio

- + 1 barra
- + 1 saco de filtro de lã de cordeiro premium
- + 1 luva de ferramenta com regulagem de potência de aspiração
- + 2 tubos de aspiração (versão de metal), 1 bico combinado com adaptadores substituíveis, 1 bico para juntas, 1 pincel de aspiração, 1 tubo curvo
- + 1 filtro plissado plano PES
- + 1 mangueira de aspiração de 4 m, Ø 35 mm
- + 1 acoplamento adaptador

## Equipamento

- + Mecanismo automático Iniciar/Parar
- + Preparação antiestática
- + Maleiro
- + Softstart
- + Função antiestática
- + Classe de poeira

## Dados técnicos

### DADOS GERAIS

### VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO



# FEIN

|                              |             |                                          |                       |
|------------------------------|-------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Máxima de entrada de energia | 1 380 W     | Nível de pressão sonora LpA              | 67,0 dB               |
|                              |             | Incerteza de medição do valor medido KpA | 3 dB                  |
| Volume de ar                 | 4 320 l/min |                                          |                       |
| Vácuo máx.                   | 254 hPa     | Nível de potência sonora LWA             | 81,0 dB               |
|                              |             | Incerteza de medição do valor medido KWA | 3 dB                  |
| Capacidade do depósito       | 35 l        |                                          |                       |
| Cabo com ficha               | 7,5 m       | Valor de vibração 1 $\alpha_{hv}$ 3 vias | <2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Nível de pressão acústica    | 67 dB       | Valor de vibração 2 $\alpha_{hv}$ 3 vias | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
| Peso segundo a EPTA          | 13,50 kg    |                                          |                       |

## Exemplos de aplicação

