



Bateria MULTIMASTER AMM 500 AS 2 Ah em saco de nylon

Bateria da ferramenta oscilatória

Multiferramenta a bateria potente com 18 acessórios para serrar e lixar. Sempre à mão e tudo ao seu alcance na prática bolsa de nylon, incluindo uma bateria de 18 V 2 Ah e um carregador.

249,00 € P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 129 38 69 00 0

Mais informação

- + Sistema antivibrações: trabalho sempre seguro e agradável graças às vibrações mínimas e ao excelente isolamento acústico.
- + Encaixe de ferramenta StarlockPlus: maior progresso de trabalho e precisão superior em virtude da transmissão de energia 100% sem perdas.
- + QuickIN: troca de ferramenta em menos de 3 segundos graças ao sistema de aperto rápido patenteado FEIN sem ferramenta.
- + Mercê do encaixe de ferramenta StarlockPlus, você tem acesso a cerca de 100 acessórios da FEIN nas classes de potência Starlock e StarlockPlus.
- + Motor DC: tecnologia de motores eficaz de torque elevado para uma potência quase idêntica à da versão com fio.
- + Gerador taquimétrico: rotações constantes mesmo sob carga e regulação eletrônica contínua das rotações.
- + Engrenagem metálica: elevada capacidade de carga e máxima vida útil, uma vez que todas as peças da engrenagem são fabricadas em metal.
- + Interface mecânica: para operação estacionária no suporte para mesa ou coluna de perfuração ou para fixação do limitador de profundidade.
- + O estado de carga pode ser lido diretamente na bateria.

Envio

- + 1 lâmina de serra SLP E-Cut LL BIM 50x50
- + 5 folhas de lixa, não perfuradas (K60, 80, 120)
- + 1 pacote de baterias de lítio (18 V / 2 Ah)
- + 1 bolsa de nylon
- + 1 lâmina de serra SLP E-Cut LL BIM 50x35
- + 1 placa de lixar não perfurada
- + 1 carregador rápido GAL 1880 CV AS

Dados técnicos

DADOS GERAIS

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Tensão da bateria | 18 V |
| Capacidade da bateria | 2 Ah |
| Compatibilidade da bateria | Lítio / lítio ProCORE |
| Interface sem fio | 18 V AMPShare |

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

| | |
|--|-----------------|
| Nível de pressão sonora LpA Incerteza de medição do valor medido KpA | 76,0 dB 3 dB |
| Nível de potência sonora LWA Incerteza de medição do valor medido KWA | 84,0 dB 3 dB |



FEIN

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Oscilações | 11 000 - 18 500 r.p.m. |
| Encaixe da ferramenta | StarlockPlus |
| Troca de ferramenta | QuickIN |
| Amplitude | 2 x 1,7° |
| Peso sem bateria | 1,30 kg |

Valor de pico de som
LpCpeak
Incerteza de medição do valor
medido KpCpeak

88,4 dB

3 dB

Exemplos de aplicação



Powered by **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

