



FEIN



MULTIMASTER MM 500 Plus

Ferramenta oscilatória - MM 500

O MultiTool potente para um progresso de trabalho rápido (em trabalhos de acabamento e renovação) com lâmina de serra bimetálica para madeira, metal e plásticos.

299,90 € P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 229 67 69 00 0

Mais informação

- + Sistema antivibrações: trabalho sempre seguro e agradável graças às vibrações mínimas e ao excelente isolamento acústico.
- + Encaixe de ferramenta StarlockPlus: maior progresso de trabalho e precisão superior em virtude da transmissão de energia 100% sem perdas.
- + QuickIN: troca de ferramenta em menos de 3 segundos graças ao sistema de aperto rápido patenteado FEIN sem ferramenta.
- + Mercê do encaixe de ferramenta StarlockPlus, você tem acesso a cerca de 100 acessórios da FEIN nas classes de potência Starlock e StarlockPlus.
- + Motor de 350 W FEIN. Motor potente e protegido contra sobrecarga com elevada percentagem de cobre para maior velocidade de corte e progresso de trabalho mais rápido.
- + Gerador taquimétrico: rotações constantes mesmo sob carga e regulação eletrônica contínua das rotações.
- + Engrenagem metálica: elevada capacidade de carga e máxima vida útil, uma vez que todas as peças da engrenagem são fabricadas em metal.
- + Interface mecânica: para operação estacionária no suporte para mesa ou coluna de perfuração ou para fixação do limitador de profundidade.
- + Cabo industrial: grande raio de ação graças ao cabo de borracha de 5 metros com fios de pequeno diâmetro e qualidade industrial.
- + O melhor equipamento para qualquer aplicação. Trabalho móvel com o sistema L-BOXX.

Envio

- + 1 lâmina de serra Universal E-Cut (44 mm)
- + 1 mala de ferramentas em plástico (L-BOXX 136)

Dados técnicos

DADOS GERAIS



FEIN

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Consumo nominal	350 W	Nível de pressão sonora LpA Incerteza de medição do valor medido KpA	72 dB 3 dB
Oscilações	10 000 - 19 500 r.p.m.		
Encaixe da ferramenta	StarlockPlus	Nível de potência sonora LWA Incerteza de medição do valor medido KWA	83 dB 3 dB
Troca de ferramenta	QuickIN		
Amplitude	2 x 1,7°	Valor de pico de som LpCpeak Incerteza de medição do valor medido KpCpeak	84 dB 3 dB
Cabo com ficha	5 m		
Peso segundo a EPTA	1,40 kg		
Peso segundo a EPTA	1,40 kg		

Exemplos de aplicação

