



Kit básico de chanfros AKFH 18-5 AS

Biseladora sem fio até 5 mm com kit do utilizador

Potente biseladora sem fio com os melhores acessórios para a criação de uma chanfro de 45°. Para a preparação ideal dos revestimentos subsequentes, para um trabalho flexível na oficina e no estaleiro de obras.

1.479,00 € P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 138 05 61 00 0

Mais informação

- + Basta desembalar a máquina e começar a usar: a máquina está concebida para a produção de chanfros em materiais planos, chapas e recipientes, de arestas interiores e exteriores e de contornos.
- + Elevada capacidade de desbaste com pouco esforço e ajuste contínuo das rotações para diferentes materiais.
- + Ergonômico graças ao peso leve e ao design compacto.
- + Proteção abrangente do usuário graças ao arranque suave, ao bloqueio de religamento, à monitorização de bloqueio e à proteção eletrônica contra sobrecarga.
- + Alto desempenho e durabilidade graças ao motor PowerDrive sem escovas da FEIN.
- + Proteção abrangente do usuário graças ao arranque suave, ao bloqueio de religamento, à monitorização de bloqueio e à proteção eletrônica contra sobrecarga.
- + Compatível com todos os carregadores e acumuladores AMPShare ProCORE de 18 V para ainda mais potência e flexibilidade. Compatível também com aparelhos com acumulador Bosch Professional de 18 V.
- + Acumulador de íões de lítio ProCORE com células Highpower, indicador do nível de bateria e "Electronic Cell Protection" (ECP). A ECP protege o acumulador contra sobrecarga, sobreaquecimento e descarga profunda.
- + A tecnologia COOLPACK 2.0 assegura mais 135 % de autonomia do acumulador, permitindo, assim, uma operação mais prolongada.
- + Ampla gama de acessórios para diversos materiais, como aço, aço inoxidável e metais não ferrosos.
- + Vida útil acima da média das pastilhas intercambiáveis devido à possibilidade de utilização de 8 ou 16 vezes.

Envio

- + 1 AKFH 18-5 AS com cabeçote porta-fresa de 45°
- + 1 chave sextavada interior 4 mm
- + 1 Embalagem de 10 un. de pastilhas amovíveis SX Chanfro para aplicação universal
- + 1 mala de transporte em plástico (L-BOXX 238)
- + 3 parafusos de aperto
- + 1 chave de fendas Torx TX 15
- + 1 Rolo de guia Ø 21,69 mm para chanfro de 45° e raio de 2,5 mm

Equipamento

- + Arranque suave
- + Blockierueberwachung
- + Seleção de velocidade variável
- + Bloqueio de religamento
- + Proteção eletrônica contra sobrecarga

Aplicação

Utilização em trabalhos de montagem

++

Comprimento do chanfro com 5 mm a 45°

+

+ Adequado
++ Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Tensão da bateria	18 V
Compatibilidade da bateria	Lítio / lítio ProCORE
Interface sem fio	18 V AMPShare
Rotações sem carga	2 400 - 7 500 r.p.m.
Comprimento máx. do chanfro em 45°	5 mm
Altura máx. do chanfro em 45°	3,5 mm
Ângulo de chanfro	45°
Raio	1,2 / 2,5 mm
Revestimento da cabeça de fresagem	3x placa SX
Ø do prato de suporte	98 mm
Peso sem bateria	2,52 kg

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora LpA Incerteza de medição do valor medido KpA	85 dB 3 dB
Nível de potência sonora LWA Incerteza de medição do valor medido KWA	96 dB 3 dB
Valor de pico de som LpCpeak Incerteza de medição do valor medido KpCpeak	100 dB 3 dB
Valor de vibração 1 α_{hv} 3 vias Valor de vibração 2 α_{hv} 3 vias	3,1 m/s ² 4,5 m/s ²
Incerteza de medição do valor medido K α	1,5 m/s ²

Exemplos de aplicação

