



FEIN

KFH 17-15 R

Fresadora de arestas até 15 mm

Fresadora de arestas de utilização universal com tecnologia Booster e de mola para a preparação ideal de cordões de solda.

2.819,00 € P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 238 18 61 00 0



Mais informação

- + Desempenho de fresagem 30 - 80 % superior, bem como vibrações claramente reduzidas graças à nova tecnologia Booster.
- + Tecnologia de mola: amortecimento das forças de rotação e, por conseguinte, elevada segurança no trabalho devido a um trabalho com vibrações reduzidas.
- + ErgoGrip da FEIN: conceito de ergonomia único e com patente requerida com operação bimanual para um trabalho sem fadiga.
- + Proteção abrangente do usuário graças ao arranque suave, ao bloqueio de religamento, à monitorização de bloqueio e à proteção eletrônica contra sobrecarga.
- + Eficiente sistema de troca rápida da fresadora para um mínimo de interrupções.
- + Elevada capacidade de desbaste com pouco esforço.
- + Ampla gama de acessórios para diversos materiais, como aço, aço inoxidável e metais não ferrosos.
- + Vida útil acima da média das pastilhas intercambiáveis devido à possibilidade de utilização de 8 ou 16 vezes.

Envio

- + 1 máquina (sem cabeça de fresagem, sem rolo guia, sem pastilhas amovíveis)
- + 1 pasta de cobre
- + 1 chave de fendas Torx TX 15
- + 6 parafusos de aperto
- + 1 chave sextavada interior 5 mm
- + 1 mala de ferramentas em plástico

Equipamento

- + Arranque suave
- + Blockierueberwachung
- + Seleção de velocidade variável
- + Tecnologia de mola
- + Bloqueio de religamento
- + Proteção eletrônica contra sobrecarga
- + Tecnologia Booster
- + Sistema de troca rápida da fresadora

Aplicação

Utilização em trabalhos de montagem

Comprimento do chanfro com 5 mm a 45°

Comprimento do chanfro com 8 mm a 45°

Comprimento do chanfro com 15 mm a 45°





FEIN

Utilização em oficinas



+ Adequado

++ Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Consumo nominal	1 700 W	Nível de pressão sonora LpA Incerteza de medição do valor medido KpA	90 dB 3 dB
Potência efectiva	1 000 W	Nível de potência sonora LWA Incerteza de medição do valor medido KWA	101 dB 3 dB
Rotações sem carga	2 300 - 7 500 r.p.m.	Valor de pico de som LpCpeak Incerteza de medição do valor medido KpCpeak	104 dB 3 dB
Comprimento máx. do chanfro em 45°	15 mm	Valor de vibração 1 α_{hv} 3 vias Valor de vibração 2 α_{hv} 3 vias	α_h , 3,7 m/s ² α_h , 4,3 m/s ²
Altura máx. do chanfro em 45°	10,6 mm	Incerteza de medição do valor medido K α	1,5 m/s ²
Ângulo de chanfro	30° / 37,5° / 45° / 60°		
Raio	2 / 3 / 4 mm		
Revestimento da cabeça de fresagem	3x2 placas KX		
Ø do prato de suporte	137 mm		
Cabo com ficha	4 m		
Peso segundo a EPTA	6,40 kg		
Peso segundo a EPTA	6,40 kg		

Exemplos de aplicação



 30° 6 43 01 004 01 0	 15 mm 0.590" 6 43 02 004 01 0	 2 mm 0.079" 6 43 02 012 01 0  3 mm i 0.118" 6 43 02 006 01 0  4 mm i 0.157" 6 43 02 015 01 0	 15 mm 0.590" 6 43 05 002 01 0  2 mm 0.079" 6 43 03 009 01 0  16.8 mm 0.661" 6 43 03 009 01 0	KX 10 x 3 13 50 075 00 0
 37.5° 6 43 01 006 01 0	 15 mm 0.590" 6 43 02 003 01 0	 2 mm 0.079" 6 43 02 018 01 0  3 mm i 0.118" 6 43 02 005 01 0  4 mm i 0.157" 6 43 02 016 01 0	 15 mm 0.590" 6 43 03 003 01 0  2 mm 0.079" 6 43 03 010 01 0  13 mm 0.512" 6 43 03 010 01 0	
 45° 6 43 01 003 01 0	 15 mm 0.590" 6 43 02 011 01 0	 2 mm 0.079" 6 43 02 013 01 0  3 mm i 0.118" 6 43 02 054 01 0  4 mm i 0.157" 6 43 02 017 01 0	 16 mm 0.630" 6 43 03 008 01 0  2 mm 0.079" 6 43 03 004 01 0  14 mm 0.551" 6 43 03 004 01 0	
 60° 6 43 01 008 01 0			 16.2 mm 0.638" 6 43 03 011 01 0	