



## Kit básico de chanfros AKFH 18-5 AS com 1 acumulador ProCore 8 Ah

Biseladora sem fio até 5 mm com kit do utilizador

Potente biseladora sem fio com os melhores acessórios para a criação de uma chanfro de 45°. Para a preparação ideal dos revestimentos subsequentes, para um trabalho flexível na oficina e no estaleiro de obras. Inclui um acumulador ProCORE 8 Ah AS e um carregador GAL 18V-160 AS.

**1.699,00 € P.V.P sem IVA**

N.º pedido: 7 138 05 62 00 0

### Mais informação

- + Basta desembalar a máquina e começar a usar: a máquina está concebida para a produção de chanfros em materiais planos, chapas e recipientes, de arestas interiores e exteriores e de contornos.
- + Elevada capacidade de desbaste com pouco esforço e ajuste contínuo das rotações para diferentes materiais.
- + Ergonómico graças ao peso leve e ao design compacto.
- + Proteção abrangente do usuário graças ao arranque suave, ao bloqueio de religamento, à monitorização de bloqueio e à proteção eletrónica contra sobrecarga.
- + Alto desempenho e durabilidade graças ao motor PowerDrive sem escovas da FEIN.
- + Proteção abrangente do usuário graças ao arranque suave, ao bloqueio de religamento, à monitorização de bloqueio e à proteção eletrónica contra sobrecarga.
- + Compatível com todos os carregadores e acumuladores AMPShare ProCORE de 18 V para ainda mais potência e flexibilidade. Compatível também com aparelhos com acumulador Bosch Professional de 18 V.
- + Acumulador de iões de lítio ProCORE com células Highpower, indicador do nível de bateria e "Electronic Cell Protection" (ECP). A ECP protege o acumulador contra sobrecarga, sobreaquecimento e descarga profunda.
- + A tecnologia COOLPACK 2.0 assegura mais 135 % de autonomia do acumulador, permitindo, assim, uma operação mais prolongada.
- + A mais moderna tecnologia celular e a gestão inteligente do acumulador contribuem para 87 % mais potência do que os acumuladores convencionais.
- + Ampla gama de acessórios para diversos materiais, como aço, aço inoxidável e metais não ferrosos.
- + Vida útil acima da média das pastilhas intercambiáveis devido à possibilidade de

utilização de 8 ou 16 vezes.

- + O melhor equipamento para qualquer aplicação.  
Trabalho móvel com o sistema L-BOXX.

## Envio

- + 1 AKFH 18-5 AS com cabeçote porta-fresa de 45°
- + 1 chave sextavada interior 4 mm
- + 1 Embalagem de 10 un. de pastilhas amovíveis SX Chanfro para aplicação universal
- + 1 packs de acumuladores ProCORE 18 V 8,0 Ah
- + 1 mala de transporte em plástico (L-BOXX 238)
- + 3 parafusos de aperto
- + 1 chave de fendas Torx TX 15
- + 1 Rolo de guia Ø 21,69 mm para chanfro de 45° e raio de 2,5 mm
- + 1 carregador rápido GAL18 V-160 AS

## Equipamento

- + Arranque suave
- + Blockierueberwachung
- + Seleção de velocidade variável
- + Bloqueio de religamento
- + Proteção eletrônica contra sobrecarga

## Aplicação



Utilização em trabalhos de montagem

++

Comprimento do chanfro com 5 mm a 45°

+

+ Adequado

++ Muito adequado

## Dados técnicos

### DADOS GERAIS

Tensão da bateria	18 V
Compatibilidade da bateria	Lítio / lítio ProCORE
Interface sem fio	18 V AMPShare
Rotações sem carga	2 400 - 7 500 r.p.m.
Comprimento máx. do chanfro em 45°	5 mm
Altura máx. do chanfro em 45°	3,5 mm
Ângulo de chanfro	45°
Raio	1,2 / 2,5 mm
Revestimento da cabeça de fresagem	3x placa SX
Ø do prato de suporte	98 mm
Peso sem bateria	2,52 kg

### VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora LpA Incerteza de medição do valor medido KpA	85 dB 3 dB
Nível de potência sonora LWA Incerteza de medição do valor medido KWA	96 dB 3 dB
Valor de pico de som LpCpeak Incerteza de medição do valor medido KpCpeak	100 dB 3 dB
Valor de vibração 1 $\alpha_{hv}$ 3 vias Valor de vibração 2 $\alpha_{hv}$ 3 vias	3,1 m/s <sup>2</sup> 4,5 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição do valor medido K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Exemplos de aplicação

