



Kit básico de chanfros AKFH 18-5 AS com 2 acumuladores ProCore 8 Ah

Biseladora sem fio até 5 mm com kit do utilizador

Potente biseladora sem fio com os melhores acessórios para a criação de um chanfro de 45°. Para a preparação ideal dos revestimentos subsequentes, para um trabalho flexível na oficina e na obra. Inclui dois acumuladores ProCORE 8 Ah AS e um carregador GAL 18V-160 AS.

1.809,00 € P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 138 05 63 00 0

Mais informação

- + Basta desembalar a máquina e começar a usar: a máquina está concebida para a produção de chanfros em materiais planos, chapas e recipientes, de arestas interiores e exteriores e de contornos.
- + Elevada capacidade de desbaste com pouco esforço e ajuste contínuo das rotações para diferentes materiais.
- + Ergonômico graças ao peso leve e ao design compacto.
- + Proteção abrangente do usuário graças ao arranque suave, ao bloqueio de religamento, à monitorização de bloqueio e à proteção eletrônica contra sobrecarga.
- + Alto desempenho e durabilidade graças ao motor PowerDrive sem escovas da FEIN.
- + Proteção abrangente do usuário graças ao arranque suave, ao bloqueio de religamento, à monitorização de bloqueio e à proteção eletrônica contra sobrecarga.
- + Compatível com todos os carregadores e acumuladores AMPShare ProCORE de 18 V para ainda mais potência e flexibilidade. Compatível também com aparelhos com acumulador Bosch Professional de 18 V.
- + Acumulador de íões de lítio ProCORE com células Highpower, indicador do nível de bateria e "Electronic Cell Protection" (ECP). A ECP protege o acumulador contra sobrecarga, sobreaquecimento e descarga profunda.
- + A tecnologia COOLPACK 2.0 assegura mais 135 % de autonomia do acumulador, permitindo, assim, uma operação mais prolongada.
- + A mais moderna tecnologia celular e a gestão inteligente do acumulador contribuem para 87 % mais potência do que os acumuladores convencionais.
- + Ampla gama de acessórios para diversos materiais, como aço, aço inoxidável e metais não ferrosos.

- + Vida útil acima da média das pastilhas intercambiáveis devido à possibilidade de utilização de 8 ou 16 vezes.

Envio

- + 1 AKFH 18-5 AS com cabeçote porta-fresa de 45°
- + 1 chave sextavada interior 4 mm
- + 1 Embalagem de 10 un. de pastilhas amovíveis SX Chanfro para aplicação universal
- + 2 packs de acumuladores ProCORE 18 V 8,0 Ah
- + 1 mala de transporte em plástico (L-BOXX 238)
- + 3 parafusos de aperto
- + 1 chave de fendas Torx TX 15
- + 1 Rolo de guia Ø 21,69 mm para chanfro de 45° e raio de 2,5 mm
- + 1 carregador rápido GAL18 V-160 AS

Equipamento

- + Arranque suave
- + Blockierueberwachung
- + Seleção de velocidade variável
- + Bloqueio de religamento
- + Proteção eletrônica contra sobrecarga

Aplicação



Utilização em trabalhos de montagem

++

Comprimento do chanfro com 5 mm a 45°

+

+ Adequado

++ Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Tensão da bateria

18 V

Compatibilidade da bateria

Lítio / lítio ProCORE

Interface sem fio

18 V AMPShare

Rotações sem carga

2 400 - 7 500 r.p.m.

Comprimento máx. do chanfro em 45°

5 mm

Altura máx. do chanfro em 45°

3,5 mm

Ângulo de chanfro

45°

Raio

1,2 / 2,5 mm

Revestimento da cabeça de fresagem

3x placa SX

Ø do prato de suporte

98 mm

Peso sem bateria

2,52 kg

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora

LpA

Incerteza de medição do valor
medido KpA

85 dB

3 dB

Nível de potência sonora

LWA

Incerteza de medição do valor
medido KWA

96 dB

3 dB

Valor de pico de som

LpCpeak

Incerteza de medição do valor
medido KpCpeak

100 dB

3 dB

Valor de vibração 1 α_{hv} 3 vias

Valor de vibração 2 α_{hv} 3 vias

3,1 m/s²

4,5 m/s²

Incerteza de medição do
valor medido $K\alpha$

1,5 m/s²

Exemplos de aplicação

