



FEIN

AMP Share II
Powered by BOSCH



ABS 18 Q AS Set 5 Ah

Furadeira-parafusadeira sem fio com 2 velocidades

Com motor sem escovas e interface QuickIN. Perfeito para perfurar até 13 mm e abrir roscas até M10.

499,00 € P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 113 24 62 00 0

Mais informação

- + Redutor de metal integral com 2 velocidades, perfeito para perfurar até 13 mm e abrir roscas até M10 em metal.
- + A maior diversidade de aplicações com o sistema FEIN QuickIN. Trabalho mais rápido em metal e madeira com apenas uma máquina.
- + Bucha de fixação de metal integral QuickIN (120 Nm) com mordentes de aperto compostos de metal duro e com elevadas forças de fixação.
- + Motor PowerDrive sem escovas da FEIN com grau de eficiência 30% superior e vida útil prolongada.
- + Ajuste mecânico do torque.
- + Modelo compacto.
- + A interface AMPShare permite quase 50 % mais aparafusamentos (aprox. 1.300 Ø 5 x 40 mm em madeira) por carga de acumulador com a reconhecida qualidade FEIN. (GBA 18 V 5 Ah).
- + Manuseamento ergonómico e flexível devido a suporte de bits e de cinto fixados lateralmente.
- + Compatível com acumuladores Bosch Professional 18 V desde 2008 e acumuladores AMPShare.
- + Velocidade de corte máxima com acumuladores AMPShare 18 V ProCORE: A tecnologia COOLPACK 2.0 assegura mais 135% de autonomia do acumulador. A mais moderna tecnologia celular e a gestão inteligente do acumulador contribuem para 87% mais potência do que os acumuladores convencionais. A ECP (Electronic Cell Protection) protege o acumulador contra sobrecarga, sobreaquecimento e descarga profunda.
- + O melhor equipamento para qualquer aplicação. Trabalho móvel com o sistema L-BOXX.

Envio

- + 1 bucha de fixação QuickIN (120 Nm)
- + 1 compartimento para bits
- + 2 Acumulador de íões de lítio GBA 18V 5.0 Ah AS (92604346020)
- + 1 suporte para cinto
- + 1 mala de ferramentas em plástico (L-Boxx 136)
- + 1 carregador rápido GAL 1880 CV AS

Equipamento

- + Bucha de fixação amovível
- + Interface de acessórios QuickIN

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Tensão da bateria

18 V

Capacidade da bateria

5 Ah

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora
LpA
Incerteza de medição do valor

74,3 dB

5 dB



FEIN

Compatibilidade da bateria	Lítio / lítio ProCORE	medido KpA	
Interface sem fio	18 V AMPShare	Nível de potência sonora LWA	82,3 dB
Motor	sem escovas	Incerteza de medição do valor medido KWA	5 dB
Engrenagem	2 velocidades	Valor de pico de som LpCpeak	88,1 dB
Interface de acessórios	QuickIN	Incerteza de medição do valor medido KpCpeak	5 dB
Rotações sem carga	450 / 2 000 r.p.m.	Valor de vibração 1 α_{hv} 3 vias	ah,D 1,1 m/s ²
Binário máx. (duro/macio)	60 / 38 Nm	Valor de vibração 2 α_{hv} 3 vias	ah 1,2 m/s ²
Configurações de torque	22 + 1	Incerteza de medição do valor medido K α	1,5 m/s ²
Medida de sujeição da bucha de fixação	1,5 - 13 mm		
Parafusar	8 x 300 mm		
Ø de perfuração aço	13 mm		
Ø de perfuração em madeira	50 mm		
Abrir rosca até	M 10		
Peso sem bateria	1,40 kg		

Exemplos de aplicação



FEIN



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPSHARE-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

