



# FEIN

AMP **Share II**  
Powered by **BOSSCH**



## ASB 18 Q AS Set 5 Ah

Furadeira-parafusadeira de impacto sem fio com 2 velocidades

Com motor sem escovas e interface QuickIN. Perfeito para perfurar até 13 mm em metal, pedra e alvenaria.

**509,00 €** P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 104 07 62 00 0

## Mais informação

- + Redutor de metal integral com 2 velocidades e mecanismo de impacto comutável para perfuração perfeita em metal, pedra e alvenaria.
- + A maior diversidade de aplicações com o sistema FEIN QuickIN. Trabalho mais rápido em metal e madeira com apenas uma máquina.
- + Bucha de fixação de metal integral QuickIN (120 Nm) com mordentes de aperto compostos de metal duro e com elevadas forças de fixação.
- + Motor PowerDrive sem escovas da FEIN com grau de eficiência 30% superior e vida útil prolongada.
- + Ajuste mecânico do torque.
- + Modelo compacto.
- + A interface AMPShare permite quase 50 % mais aparafusamentos (aprox. 1.300 Ø 5 x 40 mm em madeira) por carga de acumulador com a reconhecida qualidade FEIN. (GBA 18 V 5 Ah).
- + Manuseamento ergonómico e flexível devido a suporte de bits e de cinto fixados lateralmente.
- + Compatível com todos os carregadores e acumuladores AMPShare ProCORE de 18 V para ainda mais potência e flexibilidade. Compatível também com aparelhos com acumulador Bosch Professional de 18 V.
- + Compatível com acumuladores Bosch Professional 18 V desde 2008 e acumuladores AMPShare.
- + Velocidade de corte máxima com acumuladores AMPShare 18 V ProCORE: A tecnologia COOLPACK 2.0 assegura mais 135% de autonomia do acumulador. A mais moderna tecnologia celular e a gestão inteligente do acumulador contribuem para 87% mais potência do que os acumuladores convencionais. A ECP (Electronic Cell Protection) protege o acumulador contra sobrecarga, sobreaquecimento e descarga profunda.
- + O melhor equipamento para qualquer aplicação. Trabalho móvel com o sistema L-BOXX.

## Envio

- + 1 bucha de fixação QuickIN (120 Nm)
- + 1 compartimento para bits
- + 2 Acumulador de íões de lítio GBA 18V 5.0 Ah AS (92604346020)
- + 1 suporte para cinto
- + 1 mala de ferramentas em plástico (L-Boxx 136)
- + 1 carregador rápido GAL 1880 CV AS

## Equipamento

- + Bucha de fixação amovível
- + Interface de acessórios QuickIN
- + Mecanismo de impacto comutável

## Dados técnicos

### DADOS GERAIS

### VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO



# FEIN

|                                           |                       |                                                    |                           |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Tensão da bateria                         | 18 V                  | Nível de pressão sonora<br>LpA                     | 92,9 dB                   |
| Capacidade da bateria                     | 5 Ah                  | Incerteza de medição do valor<br>medido KpA        | 3 dB                      |
| Compatibilidade da bateria                | Lítio / lítio ProCORE | Nível de potência sonora<br>LWA                    | 100,9 dB                  |
| Interface sem fio                         | 18 V AMPShare         | Incerteza de medição do valor<br>medido KWA        | 3 dB                      |
| Motor                                     | sem escovas           | Valor de pico de som<br>LpCpeak                    | 110,0 dB                  |
| Engrenagem                                | 2 velocidades         | Incerteza de medição do valor<br>medido KpCpeak    | 3 dB                      |
| Interface de acessórios                   | QuickIN               | Valor de vibração 1 $\alpha_{hv}$ 3<br>vias        | ah,D 1,4 m/s <sup>2</sup> |
| Rotações sem carga                        | 450 / 2 000 r.p.m.    | Valor de vibração 2 $\alpha_{hv}$ 3<br>vias        | ah 0,6 m/s <sup>2</sup>   |
| Número de impactos                        | 7 360 / 32 000 r.p.m. | Incerteza de medição do<br>valor medido K $\alpha$ | 1,5 m/s <sup>2</sup>      |
| Binário máx. (duro/macio)                 | 60 / 38 Nm            |                                                    |                           |
| Configurações de torque                   | 22 + 1                |                                                    |                           |
| Medida de sujeição da<br>bucha de fixação | 1,5 - 13 mm           |                                                    |                           |
| Parafusar                                 | 8 x 300 mm            |                                                    |                           |
| Ø de perfuração aço                       | 13 mm                 |                                                    |                           |
| Ø de perfuração em<br>madeira             | 50 mm                 |                                                    |                           |
| Ø de perfuração em pedra                  | 13 mm                 |                                                    |                           |
| Abrir rosca até                           | M 10                  |                                                    |                           |
| Peso sem bateria                          | 1,50 kg               |                                                    |                           |

## Exemplos de aplicação



# FEIN



Powered by



**BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPSHARE-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus. | Compatible  
with AMPSHARE/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

